

EVERON-TOUCH

Siempre ON. Siempre alerta.
Kit ATS1700-MM incluido ATS1140

Siempre ON. Siempre alerta.

Everon es el núcleo de la solución de seguridad completa que usted necesita. Ofrece una integración, capacidad, fiabilidad, instalación y experiencia de usuario excepcionales. Con Everon, su solución de seguridad está conectada a UltraSync Connected Services, a través de una solución en la nube totalmente segura.

Integración excepcional

Everon es compatible con versiones anteriores y fácil de migrar desde sistemas heredados, incluido Advisor Advanced. Ofrece nuevas API que permiten una integración perfecta con sistemas de terceros. Para una solución aún más completa, la videovigilancia de Aritech se añade a la solución Everon a través del ecosistema UltraSync.

Todos los paneles Advisor Advanced proporcionan un control de acceso integrado que permite agrupar a los usuarios finales. Cada grupo tiene una definición separada para las puertas accesibles, así como cuando se permite el acceso. Al ser un sistema verdaderamente integrado, además los usuarios pueden desarmar zonas cuando se permite el acceso a una puerta.

Capacidad excepcional

Everon admite hasta 1000 zonas de intrusión, con un sistema de gestión de cables optimizado y más potencia por zona. Everon puede gestionar hasta 112 puertas de acceso y admite el módulo GSM ATS734x /SIM para conectividad y aplicaciones en la nube para gestión y diagnóstico remotos a través de UltraSync.

Fiabilidad excepcional

Everon se basa en el exitoso panel Advisor Advanced: ofrece el máximo nivel de fiabilidad. Con sólidos niveles de ciberseguridad, Everon se actualiza constantemente en función de las necesidades actuales.

Instalación excepcional

Everon tiene una instalación excepcional, gracias a sus múltiples herramientas para facilitar la instalación: configuración a través de navegador web, nuevos asistentes de configuración, configuración on-premises o off-premises y gestión de incidencias, alta escalabilidad a través del configurador haciéndolo más adaptable ya sea para edificios desafiantes, ampliaciones o cambios de uso, y por último, la capacidad de guardar y replicar configuraciones.

Experiencia de usuario excepcional

Everon proporciona una experiencia de usuario óptima con una UX enriquecida a través de una nueva plataforma de controlador que integra intrusión, acceso y video. La interfaz de usuario tiene un nuevo diseño contemporáneo, que incluye una aplicación web y una pantalla táctil que la hacen más intuitiva y rápida de configurar. Por último, se ha revisado el diseño del panel para adaptarlo a la nueva imagen



Detalles

- Kit con panel - Pantalla táctil
- 8 zonas en placa
- Max. 48 zonas: por cable, inalámbricas o mixtas
- Ampliación enchufable económica de entradas y salidas
- Hasta 16 entradas de sensor de choque
- 4 Áreas
- Hasta 2000 usuarios sin controlador de acceso y hasta 65532 con controlador de acceso
- Puerto USB para configuración local
- Multilingüe - idioma propio para 2000 usuarios
- Notificación de alarmas IP a la receptora OH-NETREC (GPRS/3G/4G opcional)
- Conexión Ethernet 10/100 Mb integrada
- Control de acceso estándar sin controladores de puerta adicionales
- Control de acceso total mediante controladores de puerta CDC4(-EN)
- Armado automático - horarios - salidas temporizadas
- Comprobación de la salud del panel en directo y programada a través de UltraSync para sistemas registrados
- Configuración mediante navegador en móvil, tableta, PC
- Conectores extraíbles y codificados por colores
- Compatibilidad con versiones anteriores de Advanced
- Fuente de alimentación inteligente
- Bus de datos de alta velocidad

familiar de la nueva generación de productos Aritech, como el teclado y los próximos detectores.

Integración en el ecosistema de servicios conectados UltraSync

Sabemos que los servicios en la nube son la ola actual sobre la que surfear, y también creemos que es la solución para proporcionarle una multitud de servicios excepcionales, seguros y fáciles de manejar, para un sistema de seguridad optimizado. Por eso, el universo UltraSync Connected Services es clave en toda nuestra gama de productos y, por supuesto, en Everon. La conexión con UltraSync proporciona un configurador en la nube, copia de seguridad y restauración en la nube, API externa, actualización de firmware, gestión de usuarios y mucho más.

EVERON-TOUCH

Siempre ON. Siempre alerta.
Kit ATS1700-MM incluido ATS1140

Especificaciones técnicas

Sistema	
Línea de producto	Everon
Tipo de producto	Control de acceso integrado
Tipo de panel	Híbrido
Kit	Si
No. de teclados / lectores	8
Panel de Adquisición de Datos (DGP)	7
No. de grupos de alarma	256
Cable especificado	WCAT52 / WCAT54 o equivalente

Entradas	
Máx. no. de entradas	48
Entradas en placa	8
Expansión enchufable de entradas	8
Soporte ATS1202	3

Salidas	
No. de salidas	128
No. de salidas en placa	3 salidas electrónicas + 1 relé

Área	
No. de áreas	4

Usuario / tarjetas	
Máx. número de usuarios	Up to 65532
Usuarios con nombre	1000
Máx. número de tarjetas	De 2000 a 65532
Máx. número de códigos PIN	De 2000 a 65532

Control de Acceso	
Puertas estándar en el panel de control	4
Grupos de puertas	128
Grupos de plantas	128
DGP's de 4 puertas inteligentes	28

Comunicación	
Tipo de transmisión en placa	IP
Extensión de la transmisión	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Tipo del bus de datos	RS485

Registro de eventos	
Registro de eventos de alarma	14500
Registro de eventos de acceso	10000

Eléctrico	
Voltaje de funcionamiento	24 VDC
Tipo de fuente de alimentación	230 VAC
Valor de la fuente de alimentación	230 VAC, -10 to +15%, 50 Hz
Consumo de corriente	650 mA máx. a 230 VCA
Consumo de corriente de la placa principal	110 mA a 24 V (fuente de alimentación), 160 mA a 12 V (batería)
Corriente del sistema máxima	950 mA a 13,8 V ±0,2 V
Corriente auxiliar máxima	2500 mA a 13.8 VDC ±0.4 V
Fusible ato-rearmable	3 (electrical)
Fusible de cristal	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Físico	
Dimensiones físicas	315 x 445 x 85 mm
Peso neto	4.9 kg (sin batería)
Color	Blanco
Material	Acero (pintado)
Carcasa	Metal medio

Medioambiental	
Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C
Humedad relativa	95% sin condensación
Clase Ambiental	Clase II, interior
Clasificación IP	IP31

Regulador	
Grado EN50131	Grado 3, con kit sabotaje
Cumplimiento	CE
Certificación	EN50131 Grado 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC

Versiones compatibles	
Las versiones MR3.2 y posteriores admiten hasta 48 zonas; las versiones anteriores a MR3.2 admiten hasta 32 zonas	
ATS1140 FW2.05 compatible con MR3.1 o posterior	
MR3.1 es compatible con ATS1140 FW2.05 o posterior	

EVERON-TOUCH

Siempre ON. Siempre alerta.
Kit ATS1700-MM incluido ATS1140

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivos de Comunicación	ATS7341	Módulo GSM/GPRS para paneles Axon y Advisor Advanced
Dispositivos de Comunicación	ATS7341-SIM	Módulo celular para paneles Axon y Advisor Advanced, incluye tarjeta SIM UltraSync
Teclado	ATS1125	Teclado para panel Everon con lector Mifare. Blanco.
Teclado	ATS1125-B	Teclado para panel Everon con lector Mifare. Negro.



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 11 July 2025 - 11:06