SH-31-0200-0001-99

SmartCell White Sounder

Overview

The SmartCell Sounder is quick and easy to install and offers individual addressing at the Excellence Control Panel or Gateway.

Features include 32 sounder tones, bidirectional 868 MHz communication and an anti-tamper locking mechanism.

This device is third party certified and compatible with the Excellence wireless gateway.



Détails

- Fully wireless
- Quick and easy to install
- 32 sounder tones
- Unique design
- Inbuilt locking mechanism

SH-31-0200-0001-99
SmartCell White Sounder

Spécifications techniques

Général

Fréquence radio	868 MHz
Compatibilité	Excellence Gateway

Électrique

Batteries	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries. Fanso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)

Sirène

Niveau de sortie	95 dB(A) at 1 m max.
Level Adjustment (ajustement du niveau)	High or low
Tonalités sélectionnables	32

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	110 x 72 mm (Ø x D)
Poids net	0.2 kg
Couleur	Blanc
Type de montage	Fixation murale
Position de montage	Wall

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Température de stockage	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Humidité relative	95% noncondensing max.
Indice de protection	Type B: for indoor/outdoor use (IP33)

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Normes	EN54-3 EN54-13 EN54-25

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Batteries	SH-836-000	
Module d'interface	SH-14-3201-000 1-99	
Équipement de test	SH-21-BASE-020 0	

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 24 April 2026 - 14:22