

ATS1140S42

*** INTERNAL PURPOSE, ONLY FOR FRANCE *** Everon - ATS1140-

ATS1140S42

*** INTERNAL PURPOSE, ONLY FOR FRANCE *** Everon - ATS1140-

Spécifications techniques

Général

Interface utilisateur	Touches réactives Surface Keys
Gamme de produits	Advisor Advanced, Everon
LED d'état	12
Lecteur intégré	Sécuriser MIFARE

Système

Touches de fonction	3
Types de cartes pris en charge	MIFARE®, Classic UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Type d'adressage	Logiciel d'adressage
Type de câble pris en charge	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Type de communication	Câblés
Distance de lecture	Up to 3 cm

Entrées / sorties

Entrées	1
Type d'entrée	Request to Exit (NO)
Sorties	1
Type de sortie	Open collector (OC), 100 mA max, 15 VDC max.

Électrique

Tension de fonctionnement	12.0 to 13.5 VDC (provided by panel)
Consommation de courant	330 mA at 13.7 VDC, 375 mA at 12 VDC (max.) 220 mA at 13.7 VDC, 250 mA at 12 VDC (average) 70 mA at 13.7 VDC, 80 mA at 12 VDC (standby)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	127 x 179 x 20 mm
Poids net	460 g
Couleur	Blanc
Type de montage	Fixation murale
Matériel	Plastique ABS

Environnement

Température de fonctionnement	0 to +50°C
Humidité relative	up to 95% noncondensing
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP30 IK06

Régulateur

Certification	EN50131 Grade 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC
---------------	--

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Centrale d'alarme	ATS1700-MM	Always On. Always Aware. Centrale d'alarme Everon, carte IP, EN grade 3, NFA2P GR2+RTC, WebApp, 8 à 48 zones, 4 groupes, boîtier métallique de taille moyenne, multilingue.
Centrale d'alarme	ATS3700-MM	Always On. Always Aware. Centrale d'alarme Everon 3700, IP embarqué, EN grade 3, NFA2P Gr3+RTC WebApp, 16 entrées embarquées max 256 zones, 16 groupes, boîtier métallique moyen, multilingue.
Centrale d'alarme	ATS4700-LM	Always On. Always Aware. Centrale Everon 4700, carte IP, EN grade 3, NFA2P Grade 3 + RTC, WebApp, 16 zones embarquées max 1000 zones, 64 groupes, boîtier métallique de grande taille.
Centrale d'alarme	ATS4700-MM	Always On. Always Aware. Centrale d'alarme Everon 4700, carte IP, EN grade 3, WebApp, 16 à 1000 zones, 64 secteurs, boîtier métallique de taille moyenne, multilingue.



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 19 November 2025 - 19:23