

AS364

Sygnalizator akustyczny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP65

Główne cechy

AS364 jest sygnalizatorem akustycznym do powszechnego stosowania w systemach sygnalizacji pożaru. Posiada on specjalną podstawę montażową zawierającą wszystkie złącza, pozwalającą na łatwy montaż/demontaż sygnalizatora.

Instalacja

AS364 pozwala na szybki montaż i łatwą konserwację dzięki zastosowanej głębokiej podstawie, która nie posiada żadnych śrub blokujących, a sygnalizator montuje się poprzez obrócenie, aż do zatrzaśnięcia. Taki typ mocowania pozwala w prosty i wygodny sposób demontować i wymieniać sygnalizatory, gdyż jedynym elementem okablowanym i trwale przymocowanym jest podstawa. W naturalny sposób oszczędza to czas poświęcany na utrzymanie systemu.

Wydajność i wszechstronność

Sygnalizator AS364 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu.

Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów przy pomocy przełączników (patrz instrukcja instalacji sygnalizatora). Istnieje możliwość generowania dwóch sygnałów przez sygnalizator po podłączeniu dodatkowego okablowania. Istnieje możliwość generowania dwóch sygnałów przez sygnalizator po podłączeniu dodatkowego okablowania.

AS364 posiada również możliwość zabezpieczenia przed demontażem sygnalizatora. W takim przypadku do jego demontażu wymagane będzie specjalne narzędzie.



Szczegóły

- Duże natężenie dźwięku
- Mały pobór energii
- 32 tony do wyboru
- Automatyczna synchronizacja
- Regulacja głośności
- Mechanizm blokujący możliwość demontażu
- Głęboka podstawa montażowa
- Przewody podłączane w podstawie montażowej
- Możliwość generowania dwóch sygnałów
- Atest Vds

AS364

Sygnalizator akustyczny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP65

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Zgodność	Conventional notification circuits
Nadzorowanie linii	Polarised input
System support	Kidde Commercial conventional systems and addressable notification controllers

Elektryczne

Typ zasilacza	VDC
Napięcie znamionowe	17 to 60 VDC (for EN54-3 fire applications) 9 to 60 VDC (for non-fire applications)
Pobór prądu	4 to 41 mA (tone and supply voltage dependent)
Liczba zacisków przyłączeniowych	3

Sygnalizator akustyczny

Poziom wyjścia	94 to 106 dB(A) at 1 m, tone and supply voltage dependent
Korekta poziomu wyjścia	Potentiometer
Częstotliwość	400 - 2850 Hz (tone and supply voltage dependent)
Tony do wyboru	32
Synchronizacja	Phased start (automatic synchronisation)
Liczba stopni	2

VAD

Synchronizacja	Phased start (automatic)
----------------	--------------------------

Fizyczne

Wymiary	100 x 104 mm (Ø x D)
Masa netto	250 g
Kolor	Czerwony
Typ montażu	Montaż na podstawie
Kierunek montażu	Gniazdo, Sufitowy, Naścienny
Gniazdo	Głęboki
Tworzywo	Wysokoudarowy poliwęglan
Tekstura	Smooth

Środowiskowe

Temperatura pracy	-25 to +70°C
Środowisko	Wewnątrz, Na dworze
Szczelność IP	IP33C (Deep base IP65)

Regulacyjnych

Zgodność	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certyfikacja	CPR
Standardy	EN54-3

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Urządzenie powiadamiające	AS363	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytą podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP21
Urządzenie powiadamiające	AS363W	Fire Sounder, Multi Tone, Shallow Base, White
Urządzenie powiadamiające	AS364W	Fire Sounder, Multi Tone, Deep Base, White
Urządzenie powiadamiające	AS36RIM	Sounder Beacon Rim With "Fire" Text (English)
Urządzenie powiadamiające	AS36RIM-09	



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.