

AS364

**Röd siren med lhög sockel 32 toner, IP65 för CPD-godkänd 17-60 VDC, 4-41 mA.
Spänningsmatning 9-60 VDC, 4-41 mA, 90-106 dBA vid 1 m**

AS364

AS364 är en 32 toners siren som är lämplig till brandlarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation/underhåll av sirenen.

Enkel och snabb installation

AS363 medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ sockel. Enkelt handhavande på sockeln med "vrid och klicka på" åtgärd, som möjliggör montering eller borttagning. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning. Detta medför enklare installation och minskande kostnader.

Effektiv och mångsidig

AS363 ger hög ljudnivå på låg strömförbrukning. Sirenen levereras med en volymkontroll som standard som tillåter att slutliga ljudjusteringar görs i samband med installationen.

Med ett urval på 32 valbara toner (se tonvalstabellen i manualen), kan den förvalda tonen ändras vid installationen. En andra ton är tillgänglig om extra kablar har installerats i sirenens anslutningsplint.

Låsning av sirenenssockel kan göras vid behov. När låsning av sockeln är gjord krävs ett speciellt verktyg för att ta bort sirenen från sockeln.



Detaljer

- Hög ljudnivå
- Lågströmförbrukning
- 32 toners valbarhet
- Automatisk synkronisering
- Volymkontroll
- Mekanisk låsning för sabotage
- Hög installationssockel
- Kabelanslutning direkt på sockeln
- Tvåfaslarm
- CPD-godkänd

AS364

Röd siren med låg sockel 32 toner, IP65 för CPD-godkänd 17-60 VDC, 4-41 mA.
Spänningsmatning 9-60 VDC, 4-41 mA, 90-106 dBA vid 1 m

Tekniska specifikationer

Allmänt

Kompatibilitet	Conventional notification circuits
Linjeövervakning	Polarised input
System support	Kidde Commercial conventional systems and addressable notification controllers

Elektrisk

Strömförsörjningstyp	VDC
Driftspänning	17 to 60 VDC (for EN54-3 fire applications) 9 to 60 VDC (for non-fire applications)
Nuvarande förbrukning	4 to 41 mA (tone and supply voltage dependent)
Antal anslutningsterminaler	3

Ljudsändare

Utgångsnivå	94 to 106 dB(A) at 1 m, tone and supply voltage dependent
Justering av utgångsnivå	Potentiometer
Frekvens	400 - 2850 Hz (tone and supply voltage dependent)
Valbara toner	32
Synkronisering	Phased start (automatic synchronisation)
Antal etapper	2

VAD

Synkronisering	Phased start (automatic)
----------------	--------------------------

Fysisk

Fysiska dimensioner	100 x 104 mm (Ø x D)
Nettovikt	250 g
Färg	Röd
Monteringstyp	Montering på bas
Monteringsplats	Base, Ceiling, Wall
Monteringsbas	Deep
Material	Hög slagtålighet polykarbonat
Textur	Smooth

Miljö

Driftstemperatur	-25 to +70°C
Miljö	Inomhus, Utomhus
IP-betyg	IP33C (Deep base IP65)

Reglerande

Undfallenhet	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Intygande	CPR
Standards	EN54-3

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Notifieringsenhet	AS363	Röd siren med låg sockel 32 toner, IP21 för CPD-godkänd 17-60 VDC, 4-41 mA. Spänningsmatning 9-60 VDC, 4-41 mA, 90-106 dBA vid 1 m
Notifieringsenhet	AS363W	Vit siren med låg sockel 32 toner, IP21 för CPD-godkänd 17-60 VDC, 4-41 mA. Spänningsmatning 9-60 VDC, 4-41 mA
Notifieringsenhet	AS364W	Fire Sounder, Multi Tone, Deep Base, White
Notifieringsenhet	AS36RIM	Sounder Beacon Rim with "Fire" text (English)
Notifieringsenhet	AS36RIM-09	



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.