



# Advisor Advanced – Neue Generation x500



## Integrierte Sicherheitslösungen



### Aufsteckbare Erweiterungen

ATS608    ATS626  
ATS7700    ATS624  
ATS1810    ATS7200N

### Kommunikationsgeräte

ATS7700\*    ATS7320  
                  ATS7320-SIM  
ATS7120

\* Option für IP-Zentralen

### Funkkomponenten für 868 MHz Gen2

TX-1011-03-1    TX-5011-03-1    TX-2213-03-1    TX-2413-03-1    TX-2414-03-1    TX-2511-03-1    TX-2810-03-4    TX-2344-03-1-N  
TX-1011-03-3    TX-5011-03-3    TX-2214-03-1    TX-2311-03-1  
TX-3011-03-1    TX-4131-03-2    TX-6212-03-1    TX-9001-03-1    TX-2821-03-4    TX-6310-03-1  
TX-3011-03-2    TX-3011-03-3

### Alarmverifizierung

PIRcam  
TX-2344-03-1-N    ATS1238    ATS7072  
Mobile app    Audioalarm-verifizierung    ATS1521  
TruVision OH  
TVN22    TVR15/45

### Integrierte Zutrittskontrolle

ATS125x

### Software

**Advisor Configurator**  
Konfigurations- und Remote-Services



**Advisor Management**  
Endbenutzer-Verwaltung



### RS485

### Bus-Erweiterungen

ATS1500A-MM  
ATS1500A-IP-MM  
ATS3500A-MM  
ATS3500A-IP-MM  
ATS4500A-IP-MM  
ATS4500A-IP-LM

ATS1110A  
ATS1115A  
ATS1135  
ATS1190  
ATS1192  
ATS1197  
ATS1160N  
ATS1161N  
ATS1151  
ATS1475  
ATS1471  
ATS1473  
ATS1477  
ATS1210E  
ATS1210LE  
ATS1211E  
ATS1235  
ATS1238  
ATS1744  
ATS1740  
ATS1745

### Bedienteile und Leser

Modell	Beschreibung
ATS1110A	16 Bereiche Bedienteil, 2x16 Zeichen LCD
ATS1115A	16 Bereiche Bedienteil, 2x16 Zeichen LCD mit integriertem Kartenleser
ATS1135	Bedienteil mit integriertem Proxy-Leser
ATS1151	Aluminium-Bedienteil mit 3 LED
ATS1160N	Mifare DESFire & EV1 Leser mit Ausgang + RTE
ATS1161N	Mifare DESFire & EV1 Leser mit PIN, Ausgang + RTE
ATS1170	Ein-Tür-Controller mit Offline-Datenbank für 20 Benutzer (Konnektivität mit Wiegand-Lesern)
ATS1471	Proximity Handsender
ATS1473	Proximity Handsender, blau
ATS1477	High-Quality Schlüsselanhänger, Fiberglas
ATS1190	Smartcard-Reader
ATS1192	Hochbelastungs-Smartcard-Reader
ATS1197	Smartcard-Reader mit Tastatur

### Erweiterungen und Zubehör

Modell	Beschreibung
ATS7072	Das ATS7072 Erweiterungs-Kit ermöglicht die Installation des ATS1238 Empfängers außerhalb des Zentralengehäuses
ATS608	8-fach-Eingangserweiterung, Plug-in
ATS624	4 Relais-Ausgangserweiterung, Plug-in
ATS626	16-fach-Ausgangserweiterung, Plug-in
ATS670	Zweites RS485 LAN-Erweiterungsmodul für ATSx500A
ATS1201(E)	8 – 32 Meldegruppen AME mit 2 A Netzteil und Sirene
ATS1202	Plug-in 8 Meldegruppen-Erweiterung
ATS1203(E)	8 – 32 Meldegruppen AME mit 3 A Netzteil und Sirene
ATS1210(E)	8 Meldegruppen AME mit Ausgangssteckleiste im Kunststoffgehäuse
ATS1210LE	8 – 16 Meldegruppen AME-Erweiterung, kein Netzteil in großem Kunststoffgehäuse
ATS1211(E)	8 Meldegruppen AME mit Ausgangsanschluss im Stahlgehäuse
ATS1235	Funk-AME auf 868 MHz Gen2
ATS1238	Funk-AME mit Unterstützung für 868 MHz Gen2-Melder und PIRcam
ATS1520	Zwei-Wege Audio Listen-In Modul
ATS1521	Adressierbares Mikrofon- und Lautsprechermodul
ATS1740	RS485 Isolator/Unterzentrale
ATS1744	RS485 4-fach-Datenbus-Isolator
ATS1745	IP-LAN Adapter
ATS1810	4-fach-Relaiskarte
ATS1811	8-fach getaktete Relaiskarte (nur AME)
ATS7120	ISDN-B-Kanal-Kommunikator
ATS7200N	Sprachmodul für ATS71xx-ISDN Wählergeräte, integrierte analoge Wählergeräte und GSM-Modul
ATS7320	2G Kommunikationsmodul GSM Module zur Alarmübertragung & Up-/Download
ATS7320-SIM	2G Kommunikationsmodul mit UTC SIM-Karte GSM Module zur Alarmübertragung & Up-/Download (nur für UltraSync-Service)
ATS7700	Analoges Wählergerät, steckbar, für ATSx500A
ATS125x	ATS intelligente 4-Tür-AME-Serie mit Netzteil (1-5) – nur für ATSx500A, nicht für ATSx000A

### Drahtlose Komponenten 868 MHz Gen2

Modell	Beschreibung
TX-1011-03-1	Slimline Tür/Fenster-Kontakt, 868 MHz Gen2, weiß
TX-1011-03-3	Slimline Tür/Fenster-Kontakt, 868 MHz Gen2, braun
TX-2213-03-1	PIR 12m 868 MHz Gen2
TX-2214-03-1	PIR 16m 868 MHz Gen2
TX-2311-03-1	PIR 12m, haustiertollerant, 868 MHz Gen2
TX-2413-03-1	Dual 12m 868 MHz Gen2
TX-2414-03-1	Dual 16m 868 MHz Gen2
TX-2511-03-1	Dual 12m, haustiertollerant, 868 MHz Gen2
TX-3011-03-1	Anhänger-Notrufmelder mit 2 Tasten, 868 MHz Gen2
TX-4131-03-2	Schlüsselanhänger mit 4 Tasten, 868 MHz Gen2
TX-5011-03-1	Erschütterungsmelder, 868 MHz Gen2, weiß
TX-5011-03-3	Erschütterungsmelder, 868 MHz Gen2, braun
TX-6212-03-1	Optischer Rauchmelder, 868 MHz Gen2
TX-6310-03-1	CO Sensor 868AM Gen2
TX-9000-03-1	Leer-Gehäuse für ATS1235
TX-9001-03-1	Repeater, 868 MHz Gen2
TX-2344-03-1-N	PIRcam mit Vektor-Technologie
TX-2810-03-4	PIR für den Außenbereich, 868 AM Gen2
TX-2821-03-4	Mini-PIR für den Außenbereich, 868 AM Gen2

### Produkte

	ATSx500A Plattform				
	ATS1500A	ATS1500A-IP	ATS3500A	ATS3500A-IP	ATS4500A-IP
Zulassung/Grad – EN50131	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3
Gehäuse*	MM – SM – LP	MM – SM – LP	MM – LP	MM – LP	MM – LM
Meldegruppen onboard – verdrahtet	8	8	8	8	8
Aufsteckbare Meldegruppen – Erweiterung auf Zentralenplatte	8	8	8	8	8
Max. verdrahtete Meldegruppen/Funk	32/32	32/32	128/128	128/128	512/512
Bereiche	4	4	8	8	64
Benutzer-PIN/Karten	50	50	200	200	1000
Benutzergruppen	16	16	64	64	128
Ereignisprotokoll	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500
Max. Bedienteile/Leser	8	8	16	16	32
Max. E/A-Modul auf Bus	7	7	15	15	30
Standardtüren	4	4	8	8	16
ATS125x Türen	28	28	48	48	48
Regionen	256	256	256	256	256
Türgruppen	128	128	128	128	128
Zutrittsereignisse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

\* SM = Kleines Metallgehäuse MM = mittleres Metallgehäuse LM = großes Metallgehäuse LP = Großes Kunststoffgehäuse

