



Caméras IP PTZ H.265

Détail d'image élevé, de jour comme de nuit



Haute performance en faible éclairage



TVP-5101	TVP-5102	TVP-5103	TVP-5104	TVP-5105

Caractéristiques



Haute performance en faible éclairage

Résolution	2 MPX	2 MPX	3 MPX	2 MPX	2 MPX
Type de capteur	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
Compression vidéo	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265
Sensibilité couleurs	0,05lux @ f2,0 AGC On	0,05 lux @ f1,6 AGC On	0,05 lux @ f1,6 AGC On	0,002 lux @ f1,5 AGC on	0,002 lux @ f1,5 AGC on
Sensibilité N/B	0,005 lux (0 lux avec IR)	0,01 lux (0 lux avec IR)	0,01 lux	0,0002 lux	0,0002 lux
Zoom Optique	x4	x20	x20	x25	x36
Zoom numérique	x16	x16	x16	x16	x16
Distance IR	20m	150m	50m	-	200m
Environnement	Intérieur - IP66	Extérieur - IP66	Extérieur IP66	Extérieur - IP66 - IK10	Extérieur - IP66 - IK10
Port Carte SDHC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Préréglages PTZ	300	300	300	300	300
Préréglage des rondes	32	32	32	32	32
Tours de ronde	4	4	4	4	4
Alimentation	PoE / 12VDC	PoE+ / 24VDC	PoE+ / 12VDC	PoE+ / 24VAC	PoE+ / 24VAC

Accessoires

TVP-CWM					
TVP-WMB					
TVP-CBB					
TVP-CCBWM					
TVP-CFM					
TVP-WM-PM					
UVP-SN100					
UVP-C30					
UVP-C60					
UVP-C180					
GEA-104					