

ATS1500A-IP-MM-RF-HK

ATS1500A-IP-MM i medium metal kabinet, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 Ras enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre. Leveres med ATS1135A betjeningspanel



ATS1500A-IP-MM-RF-HK

ATS1500A-IP-MM i medium metal kabinet, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 Ras enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre. Leveres med ATS1135A betjeningspanel

Tekniske specifikationer

System

Produkt linje	Advisor Advanced
Produkttype	Integreret adgangskontrol
Paneltype	Hybrid
Kit	Ja
Antal tastaturer / læsere	8
Dataindsamlingspaneler (DGP)	7
Antal alarmgrupper	16

Indgange

Maks. Nr. af input	32
--------------------	----

Område

Antal områder	4
---------------	---

Bruger / kort

Maks. ingen. af brugerne	more than 2000
--------------------------	----------------

Kommunikation

Indbygget transmissionstype	IP
Transmissionstyp ombord	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databustype	RS485

Elektrisk

Strømforsyningstype	230 VAC
---------------------	---------

Fysisk

Materiale	Stål (malet)
Boliger	Mellemmetal

Regulerende

EN50131 kvalitet	Lønklasse 3, med sabotagesæt
Overholdelse	CE



Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36