

DM2010

2000 Seriens adresserbar manuelt brandtryk (RØD)

Generelt

DM2010 er et rødt overflademonteret adresserbart manuelt brandtryk i 2000 serien, med et solidt plastikhus, beregnet til indendørs brug.

Installation

DM2010 kan bruges sammen med Aritech FP1200/2000, eller 2X brandcentraler som via en brandsløjfe, forsyner brandtrykket med både spænding og data. Alarmtrykkets adresse er praktisk indstillet med en dip-switch, og indstillingen er fast og vil ikke blive tabt i tilfælde af strømafbrydelse. Det adresserbare brandtryk anvender 2000 seriens avancerede digitale data kommunikationsprotokol, som sikrer integriteten af datakommunikationen med omfattende algoritmer for fejlkorrektion, og en hurtig respons af signalfunktioner er hermed sikret.

Det adresserbare brandtryk kan leveres i flere farver, med forskelligt tilbehør.

Indikering

LED indikatoren giver en visuel bekræftelse på aktivering af alarmen. Testnøglen (inkluderet i hver enhed) giver mulighed for mekanisk & elektrisk test af brandtrykket, uden at slå glasset i stykker. Det manuelle brandtryk leveres komplet med underlag og glas, som kan udskiftes med et nulstilbart plastikelement til enhver tid.



Detaljer

- Adresserbar giver nem installation og lokalisering
- Klar LED alarmindikator
- Sabotagesikkert glasdesign
- Enkelt at teste med automatisk nulstilling
- Hurtig reaktionstid
- IP67 vandtæt model tilgængelig

DM2010

2000 Seriens adresserbar manuelt brandtryk (RØD)

Tekniske specifikationer

Generelt

Status indikation	Red LED
Kompatibilitet	2000 Series Systems
Adresseringsmetode	DIP Switches

Elektrisk

Strømforsyningstype	Loop-drevet
Driftsspænding	17 to 28 VDC
Kommunikationsspænding	4 to 9 V
Nuværende forbrug	<250 µA (Quiescent) <2.5 mA (Alarm)
Specifikation for kabel	0.8 to 2.5 mm ²

Detektering

Detektionsprincip	Microswitch
Overvågning	Activated

Fysisk

Fysiske dimensioner	89 x 93 x 59.5 mm (L x W x H)
Nettovægt	237 g
Farve	Rød
Monteringstype	Overflademontering
Kabelindgange	1
Materiale (krop)	Plastic
Funktionel markering	House of Fire

Miljø

Vandalt bevis	Nej
Driftstemperatur	-10 to +55°C
Stuetemperatur	-10 to +70°C
Relativ luftfugtighed	10 to 95% noncondensing
Miljø	Indendør
IP-vurdering	IP24D

Regulerende

Overholdelse	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificatie	CPR
Standarder	EN54-11

Kompatible produkter

Kategori	Reference	Beskrivelse
Detektionsenhed	DM2010E	2000 Seriens adresserbar manuelt brandtryk (RØD) - Udendørs
Detektionsenhed	DM3000	Brandtryk til 2000 Serien. Rødt
Detektionsenhed	DM3000E	2000 Series compatible intelligent addressable manual call point, weatherproof, red
Detektionsenhed	DM711	EN54 Universal Glass Aritech Branded
Detektionsenhed	DM715	Universalglas til brand/varslingstryk

Kompatible produkter

Kategori	Reference	Beskrivelse
Detektionsenhed	DM790	Brandtryk, boks til vægmontering, med skrueterminaler, Rød
Detektionsenhed	DMN782	Vipbar låg i transparent plast
Detektionsenhed	DMN784	Testnøgle til aktivering af brandtryk
Detektionsenhed	DMN787	Underlag til brandtryk, Vægmontering
Detektionsenhed	DMN800	Aktiveringsplade i plastik til manuelle brandtryk



Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 5 April 2024 - 8:38