

SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 users, CE



SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFire, IP65, 500 users, CE

Tekniske specifikationer

System

RTE (anmodning om udgang)	Nej
CSN (kortets serienummer)	Ja
Tilpasset datamodel	Ja

Teknologi

Læsertype	BioMetric
Readerens driftssendende frekvens	13.56 MHz
Understøttet teknologi 13,56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (custom data), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, level 1 and 3), NFC (CSN)

Biometrisk

Biometrisk type	Fingerprint
Biometrisk sensortype	Optical

Interface & forbindelser

Grænseflade	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Tilslutningstype	Netværk, Svinesvans

Manipulation type

Pry-off tamper	Nej
Åbningspjæld	Ja

Operation

Autonom	Ja
PIN-tastatur	Ja

Elektrisk

Strømforsyningstype	PoE ind
---------------------	---------

Fysisk

Farve	Sort
Materiale	Polycarbonat
Form faktor	Overdimensioneret
Monteringstype	Overflademontering

Miljø

Vandalt bevis	Nej
Miljø	Udendørs

Regulerende

Overholdelse	CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE
--------------	---

