

ACI711

Hitag I Leser, 10cm Reichweite Innen/Aussenmontage

Berührungsloser Leser im kompakten Format

- PROX-Technologie 125kHz
- Innen- und Aussenmontage
- eingebauter Summer
- LEDs zusätzlich anschaltbar
- Summer zusätzlich anschaltbar
- Lesereichweite bis ca. 10 cm
- Berechtigung über Karte oder Schlüsselanhänger
- Sabotageüberwacht
- Anschluß Controller 4adrig
- Aufbau - und Dosenmontage
- optional Standalone mit Türmodul ACC1005



Einzelheiten

- Lesertechnologie für hohe Sicherheitsansprüche
- Robustes vergossenes Kunststoffgehäuse
- Innen- und Außenmontage
- Stand-alone fähig (mit ACC1005)
- Sabotageüberwacht

ACI711

Hitag I Leser, 10cm Reichweite Innen/Aussenmontage

Technische Spezifikationen

Technologie

Lesertyp	Nahdistanz
Leser Betriebs-Sendefrequenz	125 KHz

Schnittstelle & Verbindungen

Schnittstelle	Wiegand
---------------	---------

Sabotagetyp

Sabotagekontakt	Nein
-----------------	------

Betrieb

PIN-Tastatur	Nein
--------------	------

Elektrische Angaben

Netzteilwert	10 to 20 VDC
Energieverbrauch	100 mA

Physikalisch

Abmessungen	78 x 78 x 25 mm
-------------	-----------------

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-25 to +70°C
--------------------	--------------



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.