

# ACL800-PB-S

## Stand-Alone Tastschalter, Silber, Oberflächenmontage

### Produktbeschreibung

---

Der ACL800-PB ist ein Tastschalter zur Aufputzmontage, welcher auf Tastendruck angesteuert werden kann. Der ACL800-PB kann sowohl Stand-Alone als auch über einen Controller betrieben werden. Er enthält einen Summer und eine zweifarbige LED. Der ACL800-PB kann sowohl AN/AUS oder als Timer (3, 5, 10 Sekunden) gesteuert werden.

### Die ACL800-Produktreihe

---

Die Serie ACL800 besteht aus einer Vielzahl verschiedener hochanspruchsvollen Schalteinheiten, welche mit ihrem eindrucksvollen Design in verschiedenen Farbkombinationen einen optisch ansprechenden Eindruck hinterlassen. Die neue Produktreihe besteht aus Tastaturlesern und berührungsempfindlichen Drucktastern und ist somit in komplexe Systeme integrierbar. Aufgrund der wahlweisen Auf- oder Unterputz-Variante sorgt die Serie ACL800 für einen breiten Einsatzbereich.

In Zukunft wird die Produktreihe noch um einen biometrischen Leser erweitert werden.



### Einzelheiten

---

- Innen/Außenbereich
- Staubgeschützt und wasserdicht (IP65)
- Attraktives und zeitloses Design
- Berührungssensible Technologie
- Enthält einen Summer
- Zweifach-LED
- Ausgangsrelais An/ Aus oder Timer (3,5 oder 10 Sekunden)
- Aufputzmontage
- Hintergrundbeleuchtung
- Aufforderung zum Verlassen Kapazitive Touch-Drucktaste

# ACL800-PB-S

## Stand-Alone Tastschalter, Silber, Oberflächenmontage

### Technische Spezifikationen

---

#### System

---

Austrittstaster	Ja
Anzahl LEDs	2
Sprache	English
Installationshandbuch	

---

#### Technologie

---

Lesertyp	Touch
Tastschalter	Berührungsempfindlich

---

#### Schnittstelle & Verbindungen

---

Verbindungstyp	Zopf
Anschlussleitungslänge	100 cm
Beenden	Relais 1A (NO/C/NC)
Relais-Ausgang	Ein/Aus Verriegelt oder zeitgesteuert (3, 5 oder 10 Sekunden)

---

#### Sabotagetyp

---

Sabotagekontakt	Nein
Öffnungskontakt	Ja

---

#### Betrieb

---

Autonome	Ja
Hintergrundbeleuchtung	Grün (Tür geöffnet) - Rot (Tür geschlossen, verweigert, blockiert) - Orange (Leerlauf)
Optische und akustische Signale	Komplette Tastenbeleuchtung + Summer

---

#### Elektrische Angaben

---

Netzteil	VDC
Netzteilwert	5 bis 24 VDC 15 bis 24 VAC
Aktueller Verbrauch	100 mA at 24 VDC Maximal 65 mA bei 24 VDC Typisch 65 mA bei 12 VDC

---

#### Physikalisch

---

Abmessungen	92 x 51 x 25 mm
Nettogewicht	163 g
Liefergewicht	295 g
Farbe	Silber
Material	Geformtes Aluminium
Formfaktor	Mullion
Montage	Oberflächenmontage

---

#### Umweltbedingungen

---

Umgebung	Draußen, Drinnen
Betriebstemperatur	-20 bis +50°C
Lagertemperatur	-20 bis +50°C

---

#### Regulativ

---

Kompatibilität	CE, RoHS
----------------	----------

---



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.