

ATS1135-EL

Bedienteil ohne Displayabdeckung

ATS1135 Bedienteil ohne LCD-Displayabdeckung

Für Integration eines eigenen Firmenlogos ist das ATS1135-EL in Verbindung mit den separat erhältlichen ATS-LENS-100 LCD-Displayabdeckungen vorgesehen.

Die ATS-LENS-100 LCD-Displayabdeckungen eignen sich für den Aufdruck eines Firmenlogos und können in Kombination mit dem ATS1135-EL kombiniert verwendet werden.



Einzelheiten

- Used in combination with ATS-LENS-100
- Stylish design
- Simplified end user operation
- Large 2 x 16 characters LCD
- User adjustable LCD contrast
- User adjustable buzzer
- Built-in smart card proximity reader
- Compatible with all Advisor Advanced control panels
- Clear system status indication
- 3 programmable function keys

ATS1135-EL

Bedienteil ohne Displayabdeckung

Technische Spezifikationen

Allgemein

Benutzerschnittstelle	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Produktlinie	Advisor Advanced
Status-LEDs	2
Integrierter Leser	Nahdistanz

System

Funktionstasten	3
Adressierungstyp	Dip-Schalter
Unterstützter Kabeltyp	WCAT 52/54 or equivalent

Kommunikation

Kommunikationsart	Verdrahtet
-------------------	------------

Eingänge / Ausgänge

Eingänge	1
Eingabetyp	Request to Exit
Ausgänge	1
Ausgabebetyp	Open collector, 15 V max. at 50 mA max.

Elektrische Angaben

Betriebsspannung	8.5 to 14 VDC
Netzteil	VDC
Aktueller Verbrauch	35 mA normal operation 155 mA max.

Physikalisch

Abmessungen	200 x 90 x 24 mm
Nettogewicht	350 g
Farbe	Weiß
Formfaktor	Horizontal
Montage	Oberflächenmontage

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 to +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 to 95% noncondensing
Umgebung	Drinnen
IP Klassifizierung	IP30

Regulativ

EN50131 Klasse	Grad 3
Kompatibilität	CE, RoHS