

ATS1473-5

ATS Hitag II Schlüsselanhänger in Kunststoffgehäuse (VPE 5 Stück)

Übersicht

Schlüsselanhänger aus Polycarbonat, für die ATS-Näherungsleser.
Die Lesedistanz liegt zwischen 0 und 30 cm und ist abhängig von der Ausführung des Lesers.



Einzelheiten

- Lese-/Schreibfähigkeit
- Möglichkeit zur Programmierung eines eindeutigen 4-Billionen, 4-Byte-Sicherheitscodes
- 4 Speicherbereiche für Kreditapplikationen

ATS1473-5

ATS Hitag II Schlüsselanhänger in Kunststoffgehäuse (VPE 5 Stück)

Technische Spezifikationen

System

Leseabstand	0 bis 30 cm
Benutzerdefiniertes Datenmodell	Nein
Unterstützte Leser	ATS Proximity Leser

Technologie

Karten & Transponder Typ	Nahdistanz
Karten & Transponder Betriebsfrequenz	125 KHz
Unterstützte Technologie	HiTag 2 125 kHz

Drucken

Direkter Oberflächen- Aufdruck	Nein
-----------------------------------	------

Bestellinformation

Mindestbestellmenge	1
Karten / Transponder im Paket	5

Physikalisch

Material	Polycarbonat
Formfaktor	Schlüsselanhänger
Abmessungen	31 x 40 x 5 mm
Farbe	Schwarz

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-25° bis +50°C
IP Klassifizierung	IP67
