

ATS1476

ATS Hitag II Proximity Karte mit Magnetstreifen, VE mit 10 Stück

Berührungslose Dualkarte mit hoher Qualität, VE mit 10 Stück

Die beiden Hauptkomponenten bestehend aus Chip und Antenne sind in der Karte eingebettet. Ein bedrucken der Karten ist mit jedem Standard-Industriedrucker möglich. Die ATS1472 Karte ist zusätzlich mit einem programmierbaren Magnetstreifen für die Zeit&Anwesenheitskontrolle oder andere Anwendungen ausgestattet.



Einzelheiten

- Schreib/Lese-Fähigkeit
- Programmierung eines einzigartigen 4-Billionen, 4-Byte Sicherheitscode möglich
- 4 Speicherbereiche für Kreditapplikationen
- Verpackungseinheit mit 10 Stück

ATS1476

ATS Hitag II Proximity Karte mit Magnetstreifen, VE mit 10 Stück

Technische Spezifikationen

System

Leseabstand	0 bis 30 cm
Benutzerdefiniertes Datenmodell	Nein
Unterstützte Leser	ATS Proximity Leser, Magnetstreifenleser

Technologie

Karten & Transponder Typ	Magnetstreifen, Nahdistanz
Karten & Transponder Betriebsfrequenz	125 KHz
Unterstützte Technologie	HiTag 2 125 kHz

Drucken

Direkter Oberflächen- Aufdruck	Ja
-----------------------------------	----

Bestellinformation

Mindestbestellmenge	1
Karten / Transponder im Paket	10

Physikalisch

Material	PVC
Formfaktor	CR80 (Kredit)
Abmessungen	86 x 54 mm