

ATS1522N

Zwei-Wege-Audio-Slave-Satellit

Slave-Mikrofon- und Lautsprechermodul

Der Zwei-Wege-Audio-Slave-Satellit ATS1522N ist ein zusätzliches Audiogerät für den adressierbaren Zwei-Wege-Audio-Satelliten ATS1521N, das zur Audio-Alarmverifizierung verwendet wird. Je nach Variante und Firmware der Zentrale können bis zu 32 ATS1521N-Satelliten in den geschützten Räumlichkeiten installiert und an eine Advisor Advanced Zentrale mit installiertem ATS1520 Zweiwege-Audiomodul und ATS7700 PSTN-Modul angeschlossen werden.

Es können bis zu 3x ATS1522N Slave-Satelliten mit dem ATS1521N Zwei-Wege-Audio-Satelliten verkabelt werden. Oder eine Mischung aus maximal vier ATS1521N und ATS1522N ist in einer Kette erlaubt.



Einzelheiten

- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Audioverbindung zu ATS1521N
- Gehäuse Manipulation
- Einstellung der Lautsprecher- und Mikrofonlautstärke über Potentiometer
- Lautsprecher-LED-Funktion
- Bis zu 3x ATS1522N Slave-Satelliten können mit dem ATS1521N verkabelt werden

ATS1522N

Zwei-Wege-Audio-Slave-Satellit

Technische Spezifikationen

Allgemein

Produktlinie Advisor Advanced

Netzwerk

Kommunikationstyp Sprache / Audio

Mindestschallpegel @ 10m

55dB

Mikrofon-Empfindlichkeitsbereich

10m



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.