

# ATS3500A-IP-LP

Advisor Advanced IP Zentrale, 128 MG, EN3, Großes Kunststoffgehäuse



# ATS3500A-IP-LP

Advisor Advanced IP Zentrale, 128 MG, EN3, Großes Kunststoffgehäuse

## Technische Spezifikationen

### System

Produktlinie	Advisor Advanced
Produktart	Integrierte Zugangskontrolle
Zentralentyp	Hybrid
Kit	Nein
Anzahl der Bedienteile/Leser	16
Abgesetzte Meldegruppe 15 erweiterung	
Anzahl der Alarmgruppen	16
Spezifisches Kabel	WCAT52 / WCAT54

### Eingänge

Max. Anzahl von Eingängen	128
Onboard-Eingänge	8
Eingangserweiterung	8

### Ausgänge

Anzahl der Ausgänge	128
Anzahl der Onboard-Ausgänge	5

### Bereich

Anzahl der Bereiche	8
---------------------	---

### Benutzer / Karten

Max. Anzahl von Benutzern	more than 2000
Benutzer mit Namen	1000
Max. Anzahl von Karten	2000 to 65532
Max. Anzahl von PIN Codes	2000 to 65532

### Zutrittskontrolle

Standardtüren auf der Zentrale	8
Türgruppen	128
Flurgruppen	128
Intelligente Türen an viertürigen DGPs	48

### Kommunikation

Onboard Übertragungsart	IP
Übertragungserweiterung	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Datenbus-Typ	RS485

### Ereignisprotokoll

Alarm-Ereignisspeicher	1000
Zutritts-Ereignisspeicher	10000

### Elektrische Angaben

Netzteil	230 VAC
Netzteilwert	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Hauptplatine	150 mA
Stromverbrauch	
Maximaler Systemstrom	1950 mA at 13.8 V
Max. AUX-Strom	1350 mA
Sicherungen automatisch zurücksetzen	5

### Physikalisch

Abmessungen	395 x 255 x 120 mm
Gehäuse	Polycarbonat

### Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 to +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% noncondensing
Umweltklasse	Class II, indoor
IP Klassifizierung	30

### Regulativ

EN50131 Klasse	Grad 3
Kompatibilität	CE