

# BS127NS3

## Akku 12 Volt - 7.2 AH

### Akku 12 Volt - 7.2 AH

Wartungsfreier Akku 12 Volt / 7,2 Ah  
 V0 flammhemmendes Gehäuse  
 VdS-Nummer: G 109016

Kapazität: 7,2Ah  
 Ladespannung: 13,8V DC  
 Maße (BxHxT): 151 x 94 x 65 mm  
 Anschluss: Flachkontakt



### Einzelheiten

- Wartungsfrei
- Blei-Calcium Elektrodengitter für eine erweiterte Lebensdauer
- Grosser Betriebstemperaturbereich
- Verwendbar und aufladbar in jeder Position
- Niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Hoher Entladestrom

# BS127NS3

## Akku 12 Volt - 7.2 AH

### Technische Spezifikationen

---

#### Allgemein

---

Produktart	Versiegelte Blei-Säure-Batterie
------------	---------------------------------

---

#### Elektrische Eigenschaften

---

Nominale Spannung	12 V
Nominale Kapazität	7.2 Ah
Interne Widerstand annähernd	21 mOhm

---

#### Laden / Entladen

---

Max. Ladespannung	13.8 VDC at +20°C
Max. Ladestrom	2.16 A
Max. Entladestrom	35 A

---

#### Temperatur

---

Ladetemperatur	0 to +40°C
Entladetemperatur	-15 to +50°C

---

#### Physikalisch

---

Abmessungen	151 x 94 x 65 mm
Nettogewicht	2.678 kg
Liefergewicht	2.678 kg
Material	ABS
Terminaltyp	Fast-on 4.8 mm

---

#### Umweltbedingungen

---

Feuerdämmend	Ja
Betriebstemperatur	0 to +40°C
Lagertemperatur	-15 to +50°C

---

#### Regulativ

---

Kompatibilität	CE, RoHS 2, WEEE
Zertifizierung	NFA2P

---