



# BS129NS3

Akku, 12 V, 26 Ah

## Akku 12 Volt - 26 AH

Wartungsfreier Akku 12 Volt / 26 Ah

V0 flammhemmendes Gehäuse

VdS-Nummer: G 101079

Kapazität: 26Ah

Ladespannung: 13,8V DC

Maße (BxHxT): 175 x 125 x 166mm

Anschluss: Schraubklemmen



## Einzelheiten

- Wartungsfrei
- Blei-Calcium Ekektrodengitter für eine erweiterte Lebensdauer
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Verwendbar und aufladbar in jeder Position
- Niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Hoher Entladestrom

# BS129NS3

## Akku, 12 V, 26 Ah

### Technische Spezifikationen

---

#### Allgemein

---

Produktart	Versiegelte Blei-Säure-Batterie
------------	---------------------------------

---

#### Elektrische Eigenschaften

---

Nominale Spannung	12 V
Nominale Kapazität	26 Ah
Interne Widerstand annähernd	10 mOhm

---

#### Laden / Entladen

---

Max. Ladespannung	13.8 VDC at +20°C
Max. Ladestrom	7.8 A
Max. Entladestrom	130 A

---

#### Temperatur

---

Ladetemperatur	0 to +40°C
Entladetemperatur	-15 to +50°C

---

#### Physikalisch

---

Abmessungen	175 x 125 x 166 mm
Nettogewicht	9.528 kg
Liefergewicht	9.528 kg
Material	ABS
Terminaltyp	MS bolt & nuts

---

#### Umweltbedingungen

---

Feuerdämmend	Ja
Betriebstemperatur	0 to +40°C
Lagertemperatur	-15 to +50°C

---

#### Regulativ

---

Kompatibilität	CE, RoHS 2, WEEE
Zertifizierung	NFA2P

---