

BS133N

Akku, 12 V, 65 Ah, VdS-Nr: G 101082

Akku 12 Volt - 65 AH

Wartungsfreier Akku 12 Volt / 65 Ah
VoltVdS-Nummer: G 101082

Kapazität: 65Ah
Ladespannung: 13,8V DC
Maße (BxHxT): 350 x 174 x 166 mm
Anschluss: Schraubklemmen



Einzelheiten

- Wartungsfrei
- Blei-Calcium Elektrodengitter für eine erweiterte Lebensdauer
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Verwendbar und aufladbar in jeder Position
- Niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Hoher Entladestrom

BS133N

Akku, 12 V, 65 Ah, VdS-Nr: G 101082

Technische Spezifikationen

Allgemein

Produktart	Versiegelte Blei-Säure-Batterie
------------	---------------------------------

Elektrische Eigenschaften

Nominale Spannung	12 V
Nominale Kapazität	65 Ah
Interne Widerstand annähernd	10 mOhm

Laden / Entladen

Max. Ladespannung	13.8 VDC at +20°C
Max. Ladestrom	19.5A
Max. Entladestrom	325 A

Temperatur

Ladetemperatur	0 to +40°C
Entladetemperatur	-15 to +50°C

Physikalisch

Abmessungen	350 x 166 x 174 mm
Nettogewicht	23.0 kg
Liefergewicht	23.0 kg
Material	ABS
Terminaltyp	MS bolt & nuts

Umweltbedingungen

Feuerdämmend	Nein
Betriebstemperatur	0 to +40°C
Lagertemperatur	-15 to +50°C

Regulativ

Kompatibilität	CE, RoHS 2, WEEE
Zertifizierung	VdS
