

DC143

Magnetkontakt m. Schraubanschl. fremdfeldüberw.

Industrial Surface Mount Contact

The DC116 series features a wider make distance and works better on steel without time-consuming installation of brackets. A wider break distance helps prevent false alarms caused by loose fitting doors.

Applications

The contacts are used to protect openings such as metal entry/exit doors, overhead doors, roof hatches or hinged skylights.



Einzelheiten

- Aufbaumagnetkontakt für den Einsatz im gewerblichen Bereich.
- Industrieausführung
- Magnetfeldüberwacht
- Farbe: weiß

DC143

Magnetkontakt m. Schraubanschl. fremdfeldüberw.

Technische Spezifikationen

Allgemein

Anwendungsart	Oberflächenmontage
Kontaktart	CO
Konnektivität	Screw

Kabelgebunden / drahtlos

Kabelgebunden / drahtlos	Verdrahtet
Schaltabstand	9 mm (min.); 31 mm (max.)

Physikalisch

Abmessungen	99 x 17 x 15 mm
Farbe	Beige



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.