

# FE230

## Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster

### Allgemein

---

Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster, dieser kann unterhalb oder seitlich montiert werden. Eingebaute Freilauf Diode und Verpolungsschutz mit einer Haltekraft von 400 N.

Betriebsspannung 24 V DC

Leistung 1.6 W

Haltekraft 400 N

EN1155, CPD anerkannt

VdS Nr.: G212045



### Einzelheiten

---

- Wandbefestigung mit Auslösetaster
- mit Freilaufdiode und Verpolungsschutz
- 400N Haftkraft
- 24 V DC - 1,6 W
- Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
- Typ Kendrion Serie GTR048

# FE230

## Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster

### Technische Spezifikationen

---

#### Allgemein

---

Freigabe-Taster            Ja

---

#### Elektrische Angaben

---

Netzteil                    24 VDC

---

#### Kompatible Produkte

---

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Feststellanlagen	FE225-150	Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge-150 mm
Feststellanlagen	FE225-300	Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge 300 mm
Feststellanlagen	FE290	Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster, 230 VAC
Feststellanlagen	FE527	Standard Ankerplatte
Feststellanlagen	FE529	Standard Ankerplatte , 120 verstellbar

---



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.