

FE245

Universal Türhaftmagnet, Wandmontage, 400 N, mit Auslösetaster

Allgemein

Universal Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster.
Eingebaute Freilauf Diode und Verpolungsschutz mit einer Haltekraft von 400 N.

Betriebsspannung 24 V DC

Leistung 1.6 W

Haltekraft 400 N

EN1155, CPD anerkannt

VdS Nr.: G212045



Einzelheiten

- Universal Wandbefestigung mit Auslösetaster
- mit Freilaufdiode und Verpolungsschutz
- 400N Haftkraft
- 24 V DC - 1,6 W
- Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
- Typ Kendrion Serie GTR048

FE245

Universal Türhaftmagnet, Wandmontage, 400 N, mit Auslösetaster

Technische Spezifikationen

Allgemein

Haltekraft N (Newton)	400
Freigabe-Taster	Ja
Freilaufdiode	Yes
Verpolungsschutz	Yes

Elektrische Angaben

Netzteil	24 VDC
Energieverbrauch	1.6 W
Auslastungsgrad	100%

Physikalisch

Abmessungen	70 x 70 x 65 mm (H x W x D)
-------------	-----------------------------

Umweltbedingungen

IP Klassifizierung	IP54 (magnet) IP42 (connection)
--------------------	------------------------------------

Regulativ

Standards	EN1155
-----------	--------

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Feststellanlagen	FE527	Standard Ankerplatte
Feststellanlagen	FE529	Standard Ankerplatte , 120 verstellbar
