

FE250

Türhaftmagnet, Bodenbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster

Allgemein

Universal Türhaftmagnet, Bodenbefestigungsplatte, 400 N, mit Auslösetaster. Eingebaute Freilauf Diode und Verpolungsschutz mit einer Haltekraft von 400 N.

Betriebsspannung 24 V DC

Leistung 1.6 W

Haltekraft 400 N

EN1155, CPD

VdS Nr.: G212045



Einzelheiten

- Bodenbefestigung mit Platte und Auslösetaster
- mit Freilaufdiode und Verpolungsschutz
- 400N Haftkraft
- 24 V DC - 1,6 W
- Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
- Typ Kendrion Serie GTR048

FE250

Türhaftmagnet, Bodenbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster

Technische Spezifikationen

Allgemein

Freigabe-Taster Ja

Elektrische Angaben

Netzteil 24 VDC

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Feststellanlagen	FE225-150	Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge-150 mm
Feststellanlagen	FE225-300	Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge 300 mm
Feststellanlagen	FE527	Standard Ankerplatte
Feststellanlagen	FE529	Standard Ankerplatte , 120 verstellbar



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.