



# FE260-175

**Türhaftmagnet, Bodenbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster, verstellbar, Höhe 175 mm**

## Übersicht

Universal Türhaftmagnet - Bodenbefestigung - verstellbar - 400 N -  
inkl. Bodenbefestigungsplatte - drehbarer Magnetkopf - mit  
Auslösetaster - Höhe  
175 mm - 24 V DC - 1,6 W - mit Freilaufdioden und Verpolungsschutz  
- EN1155 und CPD anerkannt.  
VdS Nr.: G212045



## Einzelheiten

- Bodenbefestigung mit Auslösetaster, 475mm
- mit Freilaufdiode und Verpolungsschutz
- 400N Haftkraft
- 24 V DC - 1,6 W
- Höhe 175 mm
- Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
- Typ Kendrion Serie GTR048

# FE260-175

Türhaftmagnet, Bodenbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster, verstellbar, Höhe 175 mm

## Technische Spezifikationen

### Allgemein

Haltekraft N (Newton) 400

Freigabe-Taster Ja

Freilaufdiode Yes

Verpolungsschutz Yes

### Elektrische Angaben

Netzteil 24 VDC

Energieverbrauch 1.6 W

Auslastungsgrad 100%

### Physikalisch

Abmessungen 90 x 80 x 150 mm (H x W x D) 90° setup

90 x 80 x 175 mm (H x W x D) 180° setup

### Umweltbedingungen

IP Klassifizierung IP54 (magnet)

IP42 (connection)

### Regulativ

Standards EN1155

### Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Feststelanlagen	FE527	Standard Ankerplatte
Feststelanlagen	FE529	Standard Ankerplatte , 120 verstellbar