

# FE260-175

**Türhaftmagnet, Bodenbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster, verstellbar, Höhe 175 mm**

## Übersicht

---

Universal Türhaftmagnet - Bodenbefestigung - verstellbar - 400 N -  
inkl. Bodenbefestigungsplatte - drehbarer Magnetkopf - mit  
Auslösetaster - Höhe  
175 mm - 24 V DC - 1,6 W - mit Freilaufdioden und Verpolungsschutz  
- EN1155 und CPD anerkannt.  
VdS Nr.: G212045



## Einzelheiten

---

- Bodenbefestigung mit Auslösetaster, 475mm
- mit Freilaufdiode und Verpolungsschutz
- 400N Haftkraft
- 24 V DC - 1,6 W
- Höhe 175 mm
- Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
- Typ Kendrion Serie GTR048

# FE260-175

Türhaftmagnet, Bodenbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster, verstellbar, Höhe 175 mm

## Technische Spezifikationen

---

### Allgemein

|                 |    |
|-----------------|----|
| Freigabe-Taster | Ja |
|-----------------|----|

---

### Elektrische Angaben

|          |        |
|----------|--------|
| Netzteil | 24 VDC |
|----------|--------|

---

### Kompatible Produkte

| Kategorie        | Referenz  | Beschreibung   |
|------------------|-----------|--|
| Feststellanlagen | FE225-150 | Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge-150 mm |
| Feststellanlagen | FE225-300 | Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge 300 mm |
| Feststellanlagen | FE527     | Standard Ankerplatte   |
| Feststellanlagen | FE529     | Standard Ankerplatte , 120 verstellbar                       |



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.