

FHSD8015-99

LaserSense 10 Ansaugrauchmelder, 1 Rohranschluss - max. 50m



FHSD8015-99

LaserSense 10 Ansaugrauchmelder, 1 Rohranschluss - max. 50m

Technische Spezifikationen

Ansaugrohr

Einlassmenge	1
--------------	---

Physikalisch

Farbe	Creme
Montage	Oberflächenmontage
Material (Körper)	Gehäuse aus Stahlblech

Umweltbedingungen

Umgebung	Drinnen
----------	---------

Regulativ

Zertifizierung	EN54-20
----------------	---------

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brandmeldetech nikmelder	FHSD8025-09	LaserSense 25 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Brandmeldetech nikmelder	FHSD8100-09	LaserSense 100 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Brandmeldetech nikmelder	FHSD8200-09	LaserSense HSSD2 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Brandmeldetech nikmelder	FHSD8210-09	LaserSense HSSD2 High Sensitivity Smoke Detector - Minimum display version - Spanish



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.