

RS-3241

ULTRASYNC WI-FI TÜR-KLINGEL-KAMERA, AUSSEN, 1080P, PAL

Allgemein

Die UltraSync Türklingel-Kamera von Interlogix bringt hochmoderne High-Definition-Bilder in den privaten Sicherheitsbereich. Die UltraSync Türklingel-Kamera wurde speziell für die UltraSync-Smart Home Serie entwickelt und bietet Live-Video, Zwei-Wege-Audio, Bewegungserkennung und Clip-Aufzeichnung. Sie verbindet sich sofort und klingelt mit der vorhandenen mechanischen Türklingel, wenn der Türklingel-Knopf gedrückt wird. Die Kamera kann durch ein Einbruchereignis ausgelöst und über die UltraSync-Mobilanwendung gesteuert werden.



Einzelheiten

- Video / Audio: Kompatibel mit Produkten der UltraSync Serie von Interlogix 1080p Auflösung H.264 Kompressionstechnologie mit Dual-Streaming-Fähigkeit 180° ultra-weites Sichtfeld Eingebauter Lautsprecher und omnidirektionales Mikrophon
- Video-Verbesserung: WDR und / oder Echtzeit-Video-Streaming mit einer Auflösung von bis zu 1080p, um jedes Detail zu erfassen Tag / Nacht-Funktionalität und Infrarotbeleuchtung zur Aufnahme von Bildern in verschiedenen Lichtszenarien. Bis zu 5 Meter IR-Reichweite - mit Ein / Aus-Einstellungen
- Videoalarm: Bewegungserkennung
- Aufgezeichnete Clips werden mit einer Micro SD / SDXC-Karte an Bord gespeichert. 16 GB Karte enthalten
- Unterstützt IEEE802.11b / g / n Wi-Fi-Standards Frequenzbereich 2,4 GHz Verschlüsselungssicherheitsunterstützung für WPA2-PSK- und WPS-Verschlüsselungsstandards.
- Umgebung und Installation Unterstützt die Mehrheit der mechanischen Türklingeln Verwendet vorhandenen Strom von 16-24VAC Türklingeldraht 3 austauschbare farbige Abdeckungen (Perle, Silber und Carbon). Schnelle und einfache Integration in die UltraSync App mit der Kamera-Scan-Funktion

RS-3241

ULTRASYNCH WI-FI TÜR-KLINGEL-KAMERA, AUSSEN, 1080P, PAL

Technische Spezifikationen

Allgemein

Zubehörgruppe	ZeroWire
Typ	Zubehör

Elektrische Angaben

Energieverbrauch	14,4 W (Max.)
Betriebsspannung	16 - 24 VAC
Aktueller Verbrauch	400 mA

Physikalisch

Abmessungen	46 x 122 x 28 mm (B x H x T)
Nettogewicht	142 g
Liefergewicht	160 g
Farbe	Silber
Material	ABS

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-22° bis 50°C
Lagertemperatur	-30° bis 70°C
Umgebung	Drinnen, Draussen

Regulativ

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Zertifizierung	UL



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.