RS-3241

ULTRASYNC WI-FI TÜR-KLINGEL-KAMERA, AUSSEN, 1080P, PAL

Allgemein

Die UltraSync Türklingel-Kamera von Interlogix bringt hochmoderne High-Definition-Bilder in den privaten Sicherheitsbereich. Die UltraSync Türklingel-Kamera wurde speziell für die UltraSync-Smart Home Serie entwickelt und bietet Live-Video, Zwei-Wege-Audio, Bewegungserkennung und Clip-Aufzeichnung. Sie verbindet sich sofort und klingelt mit der vorhandenen mechanischen Türklingel, wenn der Türklingel-Knopf gedrückt wird. Die Kamera kann durch ein Einbruchereignis ausgelöst und über die UltraSync-Mobilanwendung gesteuert werden.

Einzelheiten

- Video / Audio: Kompatibel mit Produkten der UltraSync Serie von Interlogix 1080p Auflösung H.264 Kompressionstechnologie mit Dual-Streaming-Fähigkeit 180° ultra-weites Sichtfeld Eingebauter Lautsprecher und omnidirektionales Mikrofon
- Video-Verbesserung: WDR und / oder Echtzeit-Video-Streaming mit einer Auflösung von bis zu 1080p, um jedes Detail zu erfassen Tag / Nacht-Funktionalität und Infrarotbeleuchtung zur Aufnahme von Bildern in verschiedenen Lichtszenarien. Bis zu 5 Meter IR-Reichweite - mit Ein / Aus-Einstellungen
- Videoalarm: Bewegungserkennung
- Aufgezeichnete Clips werden mit einer Micro SD / SDXC-Karte an Bord gespeichert. 16 GB Karte enthalten
- Unterstützt IEEE802.11b / g / n Wi-Fi-Standards Frequenzbereich 2,4 GHz Verschlüsselungssicherheitsunterstützung für WPA2-PSK- und WPS-Verschlüsselungsstandards.
- Umgebung und Installation Unterstützt die Mehrheit der mechanischen Türklingeln Verwendet vorhandenen Strom von 16-24VAC Türklingeldraht 3 austauschbare farbige Abdeckungen (Perle, Silber und Carbon). Schnelle und einfache Integration in die UltraSync App mit der Kamera-Scan-Funktion

RS-3241

ULTRASYNC WI-FI TÜR-KLINGEL-KAMERA, AUSSEN, 1080P, PAL

Technische Spezifikationen

Allgemein

Zubehörgruppe	ZeroWire
Typ	Zubehör

Elektrische Angaben

Energieverbrauch	14,4 W (Max.)
Betriebsspannung	16 - 24 VAC
Aktueller Verbrauch	400 mA

Physikalisch

Abmessungen	46 x 122 x 28 mm (B x H x T)
Nettogewicht	142 g
Liefergewicht	160 g
Farbe	Silber
Material	ABS

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-22° bis 50°C
Lagertemperatur	-30° bis 70°C
Umgebung	Drinnen, Draussen

Regulativ

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Zertifizierung	UL

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.