

# RS-3241

## ULTRASYNC WI-FI TÜR-KLINGEL-KAMERA, AUSSEN, 1080P, PAL

### Allgemein

---

Die UltraSync Türklingel-Kamera von Interlogix bringt hochmoderne High-Definition-Bilder in den privaten Sicherheitsbereich. Die UltraSync Türklingel-Kamera wurde speziell für die UltraSync-Smart Home Serie entwickelt und bietet Live-Video, Zwei-Wege-Audio, Bewegungserkennung und Clip-Aufzeichnung. Sie verbindet sich sofort und klingelt mit der vorhandenen mechanischen Türklingel, wenn der Türklingel-Knopf gedrückt wird. Die Kamera kann durch ein Einbruchereignis ausgelöst und über die UltraSync-Mobilanwendung gesteuert werden.



### Einzelheiten

---

- Video / Audio: Kompatibel mit Produkten der UltraSync Serie von Interlogix 1080p Auflösung H.264 Kompressionstechnologie mit Dual-Streaming-Fähigkeit 180° ultra-weites Sichtfeld Eingebauter Lautsprecher und omnidirektionales Mikrophon
- Video-Verbesserung: WDR und / oder Echtzeit-Video-Streaming mit einer Auflösung von bis zu 1080p, um jedes Detail zu erfassen Tag / Nacht-Funktionalität und Infrarotbeleuchtung zur Aufnahme von Bildern in verschiedenen Lichtszenarien. Bis zu 5 Meter IR-Reichweite - mit Ein / Aus-Einstellungen
- Videoalarm: Bewegungserkennung
- Aufgezeichnete Clips werden mit einer Micro SD / SDXC-Karte an Bord gespeichert. 16 GB Karte enthalten
- Unterstützt IEEE802.11b / g / n Wi-Fi-Standards Frequenzbereich 2,4 GHz Verschlüsselungssicherheitsunterstützung für WPA2-PSK- und WPS-Verschlüsselungsstandards.
- Umgebung und Installation Unterstützt die Mehrheit der mechanischen Türklingeln Verwendet vorhandenen Strom von 16-24VAC Türklingeldraht 3 austauschbare farbige Abdeckungen (Perle, Silber und Carbon). Schnelle und einfache Integration in die UltraSync App mit der Kamera-Scan-Funktion

# RS-3241

## ULTRASYNCH WI-FI TÜR-KLINGEL-KAMERA, AUSSEN, 1080P, PAL

### Technische Spezifikationen

---

#### Allgemein

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Zubehörgruppe | ZeroWire |
| Typ           | Zubehör  |

---

#### Elektrische Angaben

---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Energieverbrauch    | 14,4 W (Max.) |
| Betriebsspannung    | 16 - 24 VAC   |
| Aktueller Verbrauch | 400 mA        |

---

#### Physikalisch

---

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Abmessungen   | 46 x 122 x 28 mm (B x H x T) |
| Nettogewicht  | 142 g                        |
| Liefergewicht | 160 g                        |
| Farbe         | Silber                       |
| Material      | ABS                          |

---

#### Umweltbedingungen

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur | -22° bis 50°C     |
| Lagertemperatur    | -30° bis 70°C     |
| Umgebung           | Drinnen, Draussen |

---

#### Regulativ

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Kompatibilität | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Zertifizierung | UL                      |

---



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.