# TVF-1108

**360 IP Dome, 6.0 MPX, Außen, DWDR, 1.27mm Fisheye-Objektiv, Echt Tag/Nacht, 10m IR, weiß**

# TVF-1108

## 360 IP Dome, 6.0 MPX, Außen, DWDR, 1.27mm Fisheye-Objektiv, Echt Tag/Nacht, 10m IR, weiß

## Technische Spezifikationen

### Allgemein

| | |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Videostandard | PAL |

### Kamera

| | |
|---|---|
| Sensorgröße | 1/1.8" |
| Max. Auflösung | 6 MPX |
| Sensor-Scan | Progressiv |
| Sensortyp | CMOS |

### Beleuchtungsleistung

| | |
|---|---|
| Tag / Nacht | Echt Tag / Nacht |
| Motorized IR Sperrfilter | Ja |
| Infrarot (IR) | Ja |

### Codierung

| | |
|---|---|
| Kompression des Hauptstroms | H.264 |
| Mainstream-Auflösungen | 1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 3072 x 2048 |
| Sub-Stream-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF) |

### Linse

| | |
|---|---|
| Objektivtyp | Fest |

### Netzwerk

| | |
|---|---|
| Integration | CGI, ONVIF, PSIA |

### Audio

| | |
|---|---|
| Audiokomprimierung | G.711, G.726 |

### Lager

| | |
|---|---|
| Lokale Speicherunterstützung | Ja |

### Video-Intelligenz

| | |
|---|---|
| Alarmauslöser | Motion detection, Video tampering |

### Elektrische Angaben

| | |
|---|---|
| Netzteil | PoE-Eingang |

### Physikalisch

| | |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Formfaktor | 360 Grad |

### Umweltbedingungen

| | |
|---|---|
| Wirkungsklasse | IK10 |
| Umgebung | Draussen |

### Regulativ

| | |
|---|---|
| Kompatibilität | CE, FCC, REACH, RoHS, UL |

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.