

TVR-1716-16T

TruVision™ DVR 17, HD-TVI-Hybrid-Rekorder mit 16 Kanälen, 16 TB

Warum ein TVR 17?

Die TVR17-Serie ist eine voll ausgestattete und flexible hybride Aufzeichnungslösung, die sich ideal für die schrittweise Migration von analogen zu modernen hochauflösenden Videosystemen eignet. Der TVR-1716 ist ein kostengünstiger Rekorder, der bis zu 16 Kameras aufzeichnen kann.

Als echter Hybrid-Recorder kann der TVR17 mit analogen, HD-TVI-, IP-, HD-CVI- (bis zu 4 MP) und HD-AHD- (bis zu 5 MP) Kameras verwendet werden. Dieser Hybrid-Recorder eignet sich in einzigartiger Weise zur Aufrüstung bestehender analoger Installationen und bietet eine wettbewerbsfähige, funktionsreiche und praktische Lösung.

Einfache Handhabung

Die neu hinzugefügte Integration mit der UltraSync-Cloud ermöglicht den Fernzugriff auf den TVR17-Recorder über die TVRMobile-App und bietet Zugang zu allen UltraSync-Funktionen und zukünftigen Add-ons. Dank der integrierten UltraSync Konnektivität kann der TVR17 einfach mit dem Internet verbunden werden, ohne dass eine Portweiterleitung oder ein VPN erforderlich ist. Noch nie war es so einfach, Videos auf mobilen Anwendungen aus der Ferne zu betrachten. Mit der fortschrittlichen Personen- und Fahrzeugerkennung auf analogen Kanälen und auf unterstützten TruVision IP-Kameras kann die TVR17-Serie schnell und einfach relevante Ereignisse finden.

Flexibel

Der TVR-1716 nutzt die offene HD-TVI-Technologie zum Anschluss an jede HD-TVI-Kamera mit bis zu 8 Megapixeln (MP) über vorhandene Koaxialkabel. Neben HD-TVI unterstützt der TVR17 auch den Anschluss von analogen Standardkameras, so dass Sie vorhandene analoge Kameras, die noch nicht ersetzt oder aufgerüstet werden müssen, weiterverwenden können. Darüber hinaus ist der TVR17 in der Lage, alle seine Kanäle an IP-Kameras mit bis zu 4K (8 MP) anzuschließen, was ihn zu einer echten HD-Hybrid-Serie macht. Sie verwendet außerdem H.265-Kodierung sowohl für analoge als auch für IP-Kameras.

Anwendungen

Der TVR17 eignet sich für die Aufrüstung kleinerer analoger Videosysteme in (kommerziellen) Anwendungen (Wohnhäuser, kleine Büros, kleine Geschäfte), bei denen eine hohe Videoqualität ohne teure Kabelkosten wichtig ist.



Einzelheiten

- Eingebettete Linux-Plug & Play-Konfiguration
- Unterstützt analoge Standard-, HD-TVI-, HD-AHD-, HD-CVI- und IP-Technologie
- Bis zu 16 analoge Kameras oder bis zu 16 IP-Kameras (bei Deaktivierung aller analogen Kanäle)
- Unterstützung von bis zu 8 MP (4K) HD-TVI und IP-Kameras
- 16 TB interner Speicher
- Full HD-Aufnahme in Echtzeit
- Dual-Stream-Aufzeichnung auf allen Kanälen
- HDMI-, VGA- und BNC-Videoausgänge (nur für Ereignisse)
- UltraSync-Unterstützung für Fernzugriff ohne Portweiterleitung
- Dedizierte Personen-/Fahrzeugerkennung für analoge/HD-TVI-Kameras (max. 4) und dedizierte IP-Kameras
- Unterstützung von IP-Kameras von Drittanbietern über ONVIF-Profil S
- Integration von Carrier IP-Einbruchmeldezentralen über SIA/XSIA-Berichterstattung
- Unterstützung des TVK-600 IP-Bedienpult
- Steuerung über Koax für TruVision HD-TVI-Kameras mit festem/PTZ-Anschluss
- Nutzung der vorhandenen Koaxialverkabelung für HD-TVI-, HD-AHD- und HD-CVI-Kameras
- Vollständiger browser-, OSD- und softwarebasierter Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos sowie Konfiguration
- TVRMobile-App für iOS und Android zum ferngesteuerten Ansehen
- Unterstützung von TruVision Navigator Client/Host oder Standalone-Anwendung
- Externe Integration durch SDK

TVR-1716-16T

TruVision™ DVR 17, HD-TVI-Hybrid-Rekorder mit 16 Kanälen, 16 TB

Technische Spezifikationen

Allgemein

Technologie	Analog, HD-TVI analog, IP
Betriebssystem	Embedded Linux
Rackmontage	Ja
Rack-Stapelgröße	1 U

Video/Audio Eingang

Kamerakanäle	16
Analoge Kamerakanäle	16
IP-Kamerakanäle	16 (alle analogen Kanäle deaktiviert)
Max. Bandbreite pro Kanal	Analog: Bis zu 8 Mbit/s (Hauptstrom)/bis zu 3 Mbit/s (Nebenstrom) IP: Folgen Sie der Kapazität der IP-Kamera, aber nicht mehr als 16 Mbit/s
Kamera-Bandbreite	128 Mbps (Eingang/Ausgang kombiniert)
Audiokomprimierung	G.711
Max. analoges Audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm)
Unterstützte Videokomprimierungsstandards	H.264, H.265, H.265+

Unterstützte Videokomprimierungsstandards

Lokale Anzeige

HDMI-Ausgang	1
HDMI-Version	1.4
VGA-Ausgang	1
BNC-Ausgang	1
Max. lokale Ausgabeauflösung	4K
Synchrone Wiedergabe OSD (Kanäle)	Bis zu 16 Kanäle
Rückwärtswiedergabe OSD (Kanäle)	Bis zu 1 Kanal

Fernanzeige

Gesamt verfügbare Bandbreite für Livebild	128 Mbps (Eingang/Ausgang kombiniert)
Max. Live-Streams anzeigen	128
Max. simultaner Wiedergabe-Webbrowser	Bis zu 8 Kanäle
Softwarekompatibilität	TruVision Navigator, TVRmobile
Browser-Kompatibilität	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Lager

Speicherkapazität	16 TB
SATA-Schnittstellen	2
Max. Kapazität pro SATA HDD (TB)	8 TB
Maximale Aufzeichnungsauflösung	4 K / 8 MP (HD-TVI), 4 K / 8 MP (IP), 4 MP (HD-CVI), 5 MP (HD-AHD)
Aufnahmemodi	Continuous, Ereignis, Handbuch
Dual-Stream-Aufzeichnung (Kanäle)	Alle Kanäle (kann nicht deaktiviert werden)
Externer Speicher	NAS

Vernetzung

Netzwerkkarten (NIC)	1
NIC-Typ	RJ-45 10/100/1000 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
DNS-Unterstützung	DDNS, ezDDNS, Keine-IP
HTTPS-Unterstützung	Ja

Externe Schnittstellen

USB Schnittstelle Rückseite	1
USB Schnittstelle Vorderseite	1
Serielle Schnittstelle	RS-485
Alarめingänge	16
Alarmausgänge	4
Max. analoge Audioausgänge	1

Elektrische Angaben

Netzteilwert	12 VDC (externes Netzteil enthalten)
Stromverbrauch mit HDD	Weniger als <19 W (W)

Physikalisch

Abmessungen	385 x 315 x 52 mm (B x T x H)
Nettogewicht	1.78 kg
Farbe	Schwarz

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 bis +55°C (14°F bis 131°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 90%

Regulativ

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE
----------------	---------------------------------



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.