

562NSE

Sensor de humo autónomo. Incluye sirena y baterías.

General

El 562NSE es un detector de humos autónomo con batería y que incorpora sirena. Aprobado según EN14604, detector de humos con pilas, independiente con construido en receptor acústico. Ofrece una función local del silencio y de prueba, así como un compartimiento óptico cambiabile del campo para la facilidad de la limpieza y del mantenimiento.

Todos los detectores son suministrados con una tapa de protección para ambientes sucios durante la instalación, además de una base para una sencilla instalación.

Funcionamiento autónomo

La serie 560 ofrece aplicaciones autónomas con la funcionalidad "peace on mind". Una lente en el LED mejora su visibilidad desde cualquier posición. Cuando se requiere mantenimiento, tanto para el detector o las baterías, el usuario será notificado oportunamente.

LED Indictaions

El LED del detector indica los siguientes estados:

PARPADEANDO: Un flash cada 9 segundos, funcionamiento normal

ENCENDIDO: Alarma de fuego

APAGADO: Problema o mantenimiento necesario

La sensibilidad del dispositivo es indicada con el LED del detector durante el test de mantenimiento.

Prueba y mantenimiento

Los detectores de la serie 560 se pueden probar insitu usando el aerosol de humo simulado (SC008). El LED del detector permanece encendido y la alarma suena un tiempo o hasta que el botón Test/Silenciar es presionado. El detector se reinicia automáticamente cuando el humo ya no está presente.

Mediante las pruebas de sensibilidad y control de contaminación, permiten que el detector pueda indicar de forma automática cuando se requiere mantenimiento. Después de la sustitución de la cámara óptica (211) insitu, el detector automáticamente se vuelve a calibrar. No se requieren herramientas especiales para el proceso de mantenimiento completo.



Detalles

- Funcionamiento completamente autónomo
- Funciones de test local y silenciado de sirena
- Fácil instalación
- Incluye base de montaje
- Detección de batería baja
- Aviso de mantenimiento
- Auto diagnóstico de la sensibilidad
- Cámara óptica intercambiable para un mantenimiento sencillo
- Tamper

562NSE

Sensor de humo autónomo. Incluye sirena y baterías.

Especificaciones técnicas

Físico

Color	Blanco
-------	--------

Medioambiental

Entorno	Interior
---------	----------

Regulador

Certificación	EN14604
---------------	---------



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 14 February 2024 - 16:19