

# 9-30624

## AirSense Stratos Standalone Command Module

### Descripción

---

El repetidor Stratos Command Module proporciona en una única ubicación, la pantalla y el control de un sistemas de hasta 127 detectores. Este módulo permite la programación global de todos los detectores al mismo tiempo.

El gráfico de barras muestra automáticamente el estado del detector con el nivel más alto de alarma para identificar rápidamente las áreas con problemas potenciales.

La protección por PIN de instalador, permite la entrada a todos los ajustes del detector reduciendo así el tiempo de puesta en marcha.

### Aplicaciones típicas

---

- Unidades de almacenamiento de datos
- Celdas
- Salas de plantas
- Unidades de aire acondicionado
- Equipamiento en racks
- Salas de ordenadores
- Protección en conductos de aire
- Protección de patrimonios
- Equipos críticos
- Aplicaciones anti-tabaco
- Salas de motores

### Opciones disponibles

---

- Tarjetas direccionables APIC™ disponibles para protocolo Ziton
- Repetidor "Command Module" disponible para la monitorización central del sistema
- Compatible con SenseNet - hasta 127 detectores por lazo
- Displays remotos
- Adecuado para MatrixScan, un software patentado que proporciona una detección direccionable virtual - por ejemplo, 10 detectores físicos pueden proporcionar hasta 45 puntos de muestreo direccionables únicos.



### Detalles

---

- Comunicación RS485 para redes y comunicaciones remotas
- Control de la red RS485 de hasta 127 detectores
- Aisladores de cortocircuito integrados para un funcionamiento óptimo.
- Interfaz serie programable para mensajes de texto TAP / buscapersonas o comunicaciones BACnet BMS

# 9-30624

## AirSense Stratos Standalone Command Module

### Especificaciones técnicas

---

#### General

---

Indicación de estado	LED and LCD
Interfaz usuario	Keypad

---

#### Eléctrico

---

Voltaje de funcionamiento	21.6 to 26.4 VDC
Consumo de corriente	250 mA

---

#### Salida

---

Cantidad de salidas	5 - Pre-Alarm, Alarm, Alarm2, Aux Alarm (n/o) and Fault (n/c)
Ratio y tipo de salida	500 mA @ 30 V

---

#### Físico

---

Dimensiones físicas	427 x 372 x 95 mm (W x H x D)
Peso neto	5.2 kg
Color	Crema
Tipo de Montaje	Montaje en pared
Entradas de cable	6 x M20
Material (body)	Policarbonato

---

#### Medioambiental

---

Operating temperature	-10 to +60°C (EN54-20)
Relative humidity	0 to 90% noncondensing
Entorno	Interior
IP rating	IP40

---

#### Mechanical

---

Material	Sheet steel enclosure with plastic front cover
----------	------------------------------------------------

---



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 7 March 2024 - 11:01