



DMN700Y09-KITR

Pulsador manual amarillo para montar en superficie. Amarillo. (Español).

General

El pulsador DMN700W09-KITR es de rápida instalación y fácil conexión. Estricto cumplimiento de los más recientes estandares normativos EN54-11 y CPD.

Instalación

El tiempo y en última instancia el coste de instalación, son de importancia suprema. La gama del DMN700W09-KITR refleja directamente esta necesidad proporcionando un concepto único del plug and play diseñado específicamente para reducir el tiempo de instalación. Todos los nuevos pulsadores de esta gama utilizan un bloque de terminales especial, en el que se realizan todas las conexiones. Este bloque de terminales se conecta fácilmente en la parte posterior del pulsador. Simple y eficaz, no requiere de preparación en cables y ahorra tiempo.

Opciones y aprobaciones

Gracias a las nuevas normativas, se pueden utilizar tanto cristales rompibles como elementos de plástico reseteables, pudiendo intercambiarlos mediante una simple y rápida operación. No se requieren herramientas para realizar el cambio. Esto, unido a su conformidad completa con las más nuevas normas, tales como EN54-11 y el CPD, hacen de este pulsador una elección perfecta para instalaciones interiores.



Detalles

- Estética mejorada
- Fácil y rápida instalación (conectar y listo)
- Tapa protectora anti-manipulación
- Compatible con gamas anteriores
- Llave para test
- Puede usarse con cristal o con elemento reseteable
- Fácil y rápida sustitución del cristal
- Microrruptor de alta calidad

DMN700Y09-KITR

Pulsador manual amarillo para montar en superficie. Amarillo. (Español).

Especificaciones técnicas

Aislamiento

Resistencia en serie NA

Físico

Dimensiones físicas	92 x 115 x 59 mm (W x H x D)
Peso neto	110 g
Color	Amarillo
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie
Material (caja)	PC / ABS

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +55°C
Humedad relativa	0 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP24D

Cable Termination

0.5 to 2.5 mm²

Max. contact rating (resistive load)

2 A @ 30 VDC

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	DMN782	Tapa basculante de plástico para pulsadores de alarma de la serie DMN700.
Dispositivo de detección	DMN784	Llave de prueba de respuesta para pulsadores. 10 ud.
Dispositivo de detección	DMN787Y	Caja para montar en superficie con toma de tierra. Amarilla.
Dispositivo de detección	DMN800	Elemento reseteable para los pulsadores KAL455, DMN700 y DM2010.