

# FE230

## Retenedor electromagnético, 400 N, para montaje en superficie, con pulsador de desbloqueo

### General

---

El FE230 es un retenedor de puerta para montaje en superficie, en carcasa de Bayblend, el cual ofrece una fuerza de retención de 400N con pulsador de desbloqueo. La entrada de cable es accesible por la parte trasera y por los laterales, y el pulsador de desbloqueo puede ser colocado en la parte superior o en uno de los laterales.

### Composición del imán

---

El imán está construido con una bobina encapsulada y un perno anti-remanente, dándole una protección IP54. Los diodos de protección están integrados en el interior.

### Carcasa

---

Carcasa de plástico, fabricada en Bayblend, un tipo de ABS que contiene un 30% de fibra de vidrio PA 6, que la hace más resistente que las fabricadas en ABS estándar. Bayblend ofrece una alta resistencia térmica.

### Facilidad de instalación

---

- Para una sencilla instalación, el retenedor de puerta lleva incorporados los terminales eléctricos.
- La carcasa está pre-troquelada, para su rápido montaje.
- El retenedor de puerta se suministra con la placa de retención, la cual ofrece un ajuste angular.
- El pulsador de desbloqueo puede ser situado en 3 posiciones diferentes: arriba, izquierda o derecha.
- La entrada de cable se puede realizar por los 4 lados del retenedor o por la parte trasera.

### Certificados

---

El FE230 está certificado de acuerdo a la norma EN1155.



### Detalles

---

- Bajo consumo - 1.6 W
- Fuerza de retención 400N
- Perno anti-remanente
- Diodo de protección
- Pulsador de desbloqueo
- Aprobación EN1155
- Placa de retención incluida

# FE230

Retenedor electromagnético, 400 N, para montaje en superficie, con pulsador de desbloqueo

## Especificaciones técnicas

---

### General

---

Botón de liberación	Si
---------------------	----

---

### Eléctrico

---

Tipo de fuente de alimentación	24 VCC
--------------------------------	--------

---

### Productos compatibles

---

Categoría	Referencia	Descripción
Retenedores	FE225-150	Soporte para montaje en pared o suelo para la serie FE200. Longitud 150mm.
Retenedores	FE225-300	Soporte para montaje en pared o suelo para la serie FE200. Longitud 300mm.
Retenedores	FE290	Retenedor electromagnético de 400N para montaje en suelo con pulsador de desbloqueo.
Retenedores	FE527	Base cuadrada estándar de acero. Dimensiones: 55x18mm.
Retenedores	FE529	Base cuadrada estándar de acero. Eslabón giratorio de 120 grados. Dimensiones: 55x50mm.

---



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 27 February 2024 - 10:57