

# RS-3241

## UltraSync Doorbell Camera

### General

---

La cámara de video portero UltraSync de Interlogix ofrece imágenes de alta definición al segmento residencial de seguridad. Diseñada específicamente para su uso con la gama de productos de seguridad de UltraSync, la cámara de video portero ofrece video en directo, audio bidireccional, detección de movimiento y grabaciones. Al presionar el botón del interfono, se conecta y hace sonar el timbre existente. La cámara de video puede ser activada por un evento de intrusión y gestionada a través de la aplicación móvil UltraSync.

### Conectividad

---

La cámara de video portero está basada en los estándares Wifi IEEE802.11b/g/n y opera en la frecuencia 2.4GHz. Es compatible con los ratios de transmisión de hasta 150 Mbps y se consigue la comunicación inalámbrica por WPA2-PSK y estándares WPS inalámbricos encriptados.

### Instalación

---

La configuración es sencilla a través de la aplicación móvil UltraSync. El almacenamiento local es a través de la tarjeta micro SD, añade grabaciones sin la necesidad de NVRs o de almacenamiento en la nube. La cámara de video portero de UltraSync está diseñada específicamente para aplicaciones residenciales exteriores. Para facilitar el montaje, el suministro incluye tres placas intercambiables y dos fijaciones de ángulo.



### Detalles

---

- Compatible con los productos de la gama UltraSync de Interlogix
- Tecnología de compresión Interlogix 1080 p H.264 con doble flujo
- Campo de visión ultra largo de 180°
- Altavoz incorporado y micrófono omnidireccional
- WDR y/o stream de video a tiempo real hasta una resolución de 1080 p para capturar cada detalle
- Funcionalidad Noche/día
- Infrarrojo para capturar imágenes en diversos escenarios de iluminación
- Rango IR de 5 metros- con configuración apagado/encendido
- Detección de movimiento
- Eventos registrados y almacenados en la tarjeta micro SD/SDXC
- Tarjeta de 16GB incluida
- Basada en las normas Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Funciona en la gama de frecuencia 2,4 GHz
- Normas de encriptación de seguridad inalámbrica WPA2-PSK y WPS
- Se integra en la mayoría de timbres mecánicos
- Utiliza la alimentación existente 16-24 Vac
- Tres placas de color intercambiables (perla, plata y carbón)
- Integración fácil a UltraSync utilizando la funcionalidad de escaneado de la cámara

# RS-3241

## UltraSync Doorbell Camera

### Especificaciones técnicas

---

#### General

Grupo de accesorios	ZeroWire
Tipo	Accesorio

#### Físico

Color	Plata
Material	ABS

#### Medioambiental

Entorno	Interior, Exterior
---------	--------------------

#### Regulador

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificación	UL



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 6 September 2023 - 16:22