

SC-21-0200-0001-99

Detector SmartCell Dual Humo/Calor

Overview

El detector dual de humo/calor SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Las características incluyen detección dual de humo y/o calor, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de alarma y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Perfil compacto
- 37/5000 Detección flexible; humo y/o calor
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-21-0200-0001-99

Detector SmartCell Dual Humo/Calor

Especificaciones técnicas

General

Frecuencia inalámbrica 868 MHz

Eléctrico

Baterías 3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

Detección

Sensibilidad Humo: Normal, Normal+AVF. Temperatura: 58 °C, estática (A2S), 58 °C velocimétrica (A2R), 72 °C estática (BS), 72 °C velocimétrica (BR)

Físico

Dimensiones físicas 110 x 58 mm (Ø x D)

Peso neto 0.2 kg

Color Blanco

Tipo de Montaje Montaje en el techo

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento -10 a +55°C

Temperatura de almacenamiento -10 a +30°C (con baterías)
-10 a +55°C (sin baterías)

Relative humidity 95% sin condensación

Entorno Interior

Regulador

Cumplimiento CE

Certificación CPR

Normativas EN54-5
EN54-7
EN54-13
EN54-25



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 8 August 2024 - 12:25