

SC-32-0120-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Pared (VAD Blanco)

Visión general

La sirena con baliza SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la certificación de la parte 23 VAD, 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Incluye la parte 23 VAD
- 32 tonos de sirena
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-32-0120-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Pared (VAD Blanco)

Especificaciones técnicas

General

Frecuencia inalámbrica 868 MHz

Compatibilidad SmartCell

Eléctrico

Baterías 3 baterías de cloruro de tionilo de litio
ER14505M (Fanso o Titus)

Sirena

Nivel de salida 95 dB(A) a 1m max.

Ajuste del nivel de salida Alto o Bajo

Tonos seleccionables 32

VAD

Color Flash Blanco

Calificación W-2.4-6

Frecuencia de destello 0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos)

Físico

Dimensiones físicas 110 x 77 mm (Ø x D)

Peso neto 0.2 kg

Color Rojo

Tipo de Montaje Montaje en pared

Posición de montaje Pared

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento -10 a +55°C

Temperatura de almacenamiento -10 a +30°C (con baterías)
-10 a +55°C (sin baterías)

Humedad relativa 95% sin condensación

Clasificación IP IP21C

Regulador

Cumplimiento CE

Certificación CPR

Normativas EN54-3
EN54-13
EN54-23
EN54-25



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 16 August 2024 - 12:49