

# SC-51-0100-0001-99

## Pulsador de alarma de incendios SmartCell

### Visión General

---

El pulsador de alarma SmartCell Call Point es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen una cubierta protectora transparente, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de incendio y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



### Detalles

---

- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Incluye tapa protectora transparente
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

# SC-51-0100-0001-99

## Pulsador de alarma de incendios SmartCell

### Especificaciones técnicas

---

#### General

Status indication	LED
Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Compatibilidad	SmartCell

#### Eléctrico

Baterías	2 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)
----------	---

#### Físico

Dimensiones físicas	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Peso neto	0.2 kg
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje en pared

#### Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 ta +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 a +55°C (sín baterías)
Relative humidity	95% sín condensación
Entorno	Interior

#### Regulador

Cumplimiento	CE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-13 EN54-25



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](https://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 25 September 2024 - 10:16