

SC-62-0210-0001-99

Indicador remoto SmartCell

Descripción general

El indicador remoto inalámbrico SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Las características incluyen LED rojo de indicación de incendio, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por terceros y es compatible con toda la gama de productos SmartCell.



Detalles

- Totalmente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- LED rojo de indicación de fuego
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-62-0210-0001-99

Indicador remoto SmartCell

Especificaciones técnicas

General

Frecuencia inalámbrica 868 MHz

Compatibilidad SmartCell

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación Baterías

Baterías 3 baterías de litio y cloruro de tionilo ER14505M de 3,6 V (Fanso o Titus)

Consumo de corriente 1.46 W máx.

Voltaje de funcionamiento 2.7 a 3.65 VDC

Consumo de corriente 0.1 a 400 mA

Físico

Dimensiones físicas 110 x 39 mm (Ø x D)

Color Blanco

Tipo de Montaje Montaje en pared

Base de montaje Wireless

Medioambiental

Antivandálico Si

Temperatura de funcionamiento -10 a +55 °C

Temperatura de almacenamiento -10 a +30 °C (con pilas)

Humedad relativa 0 to 95% sin condensación

Entorno Interior

Clasificación IP IP21C

Regulador

Cumplimiento CE

Certificación CPR

Normativas EN54-13

EN54-25



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 7 August 2024 - 16:50