

SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 users, CE



SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFire, IP65, 500 users, CE

Especificaciones técnicas

Sistema

RTE (Petición de salida) No

CSN (Numero Serie de la Si Tarjeta)

Modelo de datos personalizados Si

Tecnología

Tipo de lector Biométrico

Lector funcionando - transmitiendo frecuencia 13,56 MHz

Tecnología 13,56 MHz soportada MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (datos personalizados), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (datos personalizados), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, niveles 1 y 3), NFC (CSN)

Biométrico

Tipo de Biométrico Huella digital

Tipo de sensor biométrico Óptica

Interfaz y conexiones

Interfaz Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand

Tipo de conector Red, Coleta

Tipo de tamper

Tamper antipalanca No

Apertura de tamper Si

Operación

Autónomo Si

Teclado PIN Si

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación Entrada PoE

Físico

Color Negro

Material Policarbonato

Factor de forma Sobredimensionado

Tipo de montaje Montaje en Superficie

Medioambiental

Antivandálico No

Entorno Exterior

Regulador

Cumplimiento CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

