SMA-LP-PROX

MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE

SMA-LP-PROX

MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE

Especificaciones técnicas

Sistema

RTE (Petición de salida)	No
CSN (Numero Serie de la Tarjeta)	Si
Modelo de datos personalizados	No

Tecnología

Tipo de lector	Biométrico
Lector funcionando - transmitiendo frecuencia	125 KHz
Tecnología 125 KHz soportada	HID Prox

Biométrico

Tipo de Biométrico	Huella digital
Tipo de sensor biométrico	Óptica

Interfaz y conexiones

Interfaz	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Tipo de conector	Red, Coleta

Tipo de tamper

Tamper antipalanca	No
Apertura de tamper	Si

Operación

Autónomo	Si
Teclado PIN	Si

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	VCC

Físico

Color	Negro
Material	Policarbonato
Factor de forma	Sobredimensionado
Tipo de montaje	Montaje en Superficie

Medioambiental

Antivandálico	No

Regulador

Cumplimiento	CE, FCC, REACH, RoHS

The latest product specifications can be located at www.lenels2.com or by contacting your sales representative.
LenelS2 reserves the right to change product specifications without prior notice.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36