TVB-2403

Cámara mini compacta TruVision 1080p, óptica 3,6mm, HD-TVI, WDR, Leds IR.

Visión general

La nueva línea de cámaras TruVision incluye una amplia familia de cámaras con infrarrojos (IR) HD-TVI para instalación autónoma o integradas, diseñadas para una calidad de imagen óptima a través de cable coaxial existente.
Ideal para mejorar la calidad de video en las instalaciones de sistemas analógicos existentes que van desde tiendas a estacionamientos de centros comerciales, la línea
TruVision HD-TVI tiene las cámaras adecuadas para su nuevo proyecto nuevo o existente y puede ayudarle a mantenerse dentro de las limitaciones presupuestarias, sin comprometer las necesidades de seguridad.

Las cámaras tienen capacidades de verdadero día / noche, proporcionan imágenes en color de día e imágenes en blanco y negro e IR en aplicaciones de poca luz. Las cámaras TruVision HD-TVI están disponibles con óptica fija u óptica varifocal.

Los tipos de cámaras incluyen minidomo y compactas. Los modelos compactos ofrecen una forma familiar que cuenta con un soporte para pared pre-instalado con montaje de cables. Todos los modelos son IP66 y algunos modelos de minidomo están disponibles con burbuja anti-vandálica IK10.

Todas las cámaras TruVision HD-TVI están diseñadas para una rápida y fácil instalación, nada más sacarla de la caja, así que usted puede realizar la instalación y puesta en marcha en muy poco tiempo.

Detalles

- Resolución HD 1080p
- Tecnología HD-TVI para transmisión de calidad de video HD a través de cable coaxial existente
- Funcionalidad verdadero día/noche e iluminadores infrarojos con función Smart IR para capturar imagenes en varios escenarios lumínicos
- Rango IR de hasta 20 m
- Ratio ambiental IP66
- Wide dynamic dange
- Óptica fija 3.6 mm
- 12 VCC
- Braczo incluido
- Controlador TruVision por coaxial del OSD y botón menu incorporado

TVB-2403

Cámara mini compacta TruVision 1080p, óptica 3,6mm, HD-TVI, WDR, Leds IR.

Especificaciones técnicas

Geral

Tecnología	HD-TVI analógico
Estándar de Video	PAL

Cámara

Tamaño del sensor	1/3"
Resolución máxima	1080p
Exploración del sensor	Progresivo
Tipo de Sensor	CMOS
Píxeles Totales (H x V)	1920 × 1080
Pixeles efectivos (H x V)	1920 × 1080
Ratio digital S/R	More than 52 dB
Tiempo del disparador	1/25 to 1/50,000 s (Electronic)

Rendimiento de iluminación

WDR	120 dB WDR on HD-TVI output only (if WDR is enabled, then the 960H output is disabled)
Reducción digital de ruido	3D DNR
Día / Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Si
Sensibilidad de color	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.034 Lux @ F2.2, AGC ON)
Sensibilidad B/N	0 Lux with IR on
Infrarrojo (IR)	Si
Rango IR	Up to 20 m

Lente

Tipo de lente	Fijo
Distancia focal	3.6 mm @ F2.2

Red

Integración	CGI, ONVIF, PSIA

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	12 VCC
Consumo de corriente	3 W (max.)
Consumo de corriente	300 mA

Físico

Dimensiones físicas	70 x 150 mm
Peso neto	291 g
Color	Gris (Pantone 428c)
Factor de forma	Bala

Medioambiental

Entorno	Exterior
Temperatura de funcionamiento	-30 to 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20 to +70°C 4 to +158°F
Clasificación IP	IP66

Regulador

Cumplimiento	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Câmera

Sync. system:	Internal
Video output:	Dual HD-TVI or 960H
OSD:	Built-in OSD button, TruVision Coax OSD control on both HD-TVI and 960H

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 24 January 2024 - 16:12