TVF-1106

Cámara Minidomo IP TruVision 3MPX de visión panoramica 360º, óptica 1,19mm, WDR. Leds IR. IP66. PoE/12Vdc. Audio. IK10. Blanca.

Overview

Ideally suited for a variety of applications including retail, commercial, law enforcement and education environments, the TruVision 360º network dome camera provides high-quality image capture, that delivers a complete view of indoor or outdoor areas for exceptional security coverage. Supporting 3MPx sensors, these cameras are PoE 802.3af powered making installation as easy as running a Category 5e cable to the camera location. Particularly effective in areas where a wide area needs to be covered, such as intersecting corridors, parking garages, counters and warehouses. The 360º camera can also be used in a wall-mount configuration to capture panoramic scenes. With an IR range of up to 10m, they can also be used in low-light environments and for 24/7 exterior surveillance. Extra mounting accessories are available for pendant mount and wall mount installation. The cameras can be used with our TruVision NVRs and Prism

Detalles

- 3MPx 1/3" progressive scan CMOS
- Up to 2048 x 1536 real-time streaming
- 360° view angle
- Multiple viewing modes
- Multiple ePTZ streams with preset and patrol functions
- Up to 10m IR range
- 2-way audio, built-in mic and speaker
- Built-in SD/SDHC card slot
- Ceiling, wall and desk mount options
- Outdoor version
- Operating temperature range -30 to 60°C

TVF-1106

Cámara Minidomo IP TruVision 3MPX de visión panoramica 360º, óptica 1,19mm, WDR. Leds IR. IP66. PoE/12Vdc. Audio. IK10. Blanca.

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	IP
Estándar de Video	PAL

Cámara

Tamaño del sensor	1/3"
Resolución máxima	3 MPX
Exploración del sensor	Progresivo
Tipo de Sensor	CMOS
Píxeles Totales (H x V)	2048 x 1536
Ratio digital S/R	50 dB
Tiempo del disparador	1/25 to 1/100.000s

Rendimiento de iluminación

WDR	120 dB
Reducción digital de ruido	3D DNR
Día / Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Yes
Sensibilidad de color	0.28lux @(F2.0, AGC ON)
Sensibilidad B/N	0 lux with IR
Infrarrojo (IR)	Yes
Rango IR	10 m
Longitud de onda del IR	850 nm

Codificar

Compresión del flujo principal	H.264
Resolución máx. @ ips	2048 x 1536 @25 fps
Soporte para modo high frame	50Hz: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) or (1536 x 1536, 25fps) or 4 x PTZ (800 x 600, 25fps)

Lente

Tipo de lente	Fijo
Distancia focal	1.19 mm
f-stop	1.4

Red

Integración	CGI, ONVIF, PSIA

Audio

Compresión de audio	AAC, G.711, G.726
Entrada de audio	Internal Microphone
Salida de audio	Internal Speaker

Almacenamiento

Soporte almacenamiento local	Si
Tipo almacenamiento local	Built-in SD/SDHC Slot
Máx. capacidad de almacenamiento	64 GB

Inteligencia de video

Activador de alarma	Detección de movimiento, Tamper de video

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	12 VDC
Tipo de fuente de alimentación	Entrada PoE
Consumo de corriente	12 W max.
Consumo de corriente	1 A

Físico

Dimensiones físicas	167 x 45 mm
Peso neto	767 g
Color	Blanco
Factor de forma	360 grados

Medioambiental

Ratio de impacto	IK10
Entorno	Exterior
Temperatura de funcionamiento	-30 to +60°C -22 to +140°F
Clasificación IP	IP66

Regulador

Cumplimiento	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37