

TVP-1102

Cámara domo PTZ TruVision, 1.3MPX HD, para montar en techo, H.264, DWDR. Zoom óptico x20. IP54. PoE+/24Vac.

Visión general

El domo PTZ TruVision IP HD 1.3 MPX nos da una solución totalmente funcional que permite disfrutar de todos los beneficios de una solución PTZ con una resolución de alta definición.

Tecnología PTZ

Esta serie de soluciones PTZ H.264 fabricados para utilizar la última tecnología disponible que permite al domo PTZ ser instalado en un amplio rango de aplicaciones y condiciones ambientales. Están disponibles con un ratio IP66 estandar para carcasa suspendida para exterior así como para el montaje en superficie y empotrado con carcasas para interior. Esta última solución PTZ esta equipada con una tecnología progresiva alta calidad de escaneado de imagen.

Compresión y flujo de video

Las cámaras TruVision HD IP PTZ utilizan la tecnología de compresión H.264 con capacidad de doble flujo de video, haciendo fácil el manejar y gestionar los anchos de la banda. Totalmente diseñado para adherirse al estandar abierto de comunicaciones PSIA y ONVIF tal como el soporte básico de comandos CGI, estas camaras permiten una integración simple en cualquier sistema IP. Los flujos de video pueden ser configurados en alto o bajo ancho de banda y las imágenes pueden ser mostradas para flujos de video en vivo o enviadas a una localización de grabación.

Características adicionales

ROI - Esta característica ayuda a optimizar el ancho de banda y la grabación. Tú puedes seleccionar una area como importante de detalles o (Region de interes) en un flujo de video, como un numero de matricula o cara. El area definida como ROI tendrá un alta calidad de imagen y las areas no ROI tendran una baja calidad de imagen con el consiguiente ahorro de ancho de banda.

Seguimiento inteligente - Este es utilizado para seguir un objeto en movimiento o persona en una región o zona seleccionada.



Detalles

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Sensor 1.3 MPX HD
- Resolución en Tiempo Real HD 960p
- H.264 avanzada tecnología de compresión
- Cumple ONVIF/PSIA/CGI
- Incluye 7 entradas de alarma y 2 salidas de relé
- 256 posiciones de preset, 8 preset tours y 4 shadow tours
- Rotación de 360° sin fin
- 540°/s Velocidad Pan Preset y 400°/s Velocidad Tilt Preset
- Imagen Auto-flip
- Seguimiento Inteligente
- ROI codificación de una área seleccionada en la imagen
- Ranura para tarjeta de memoria SDHC
- Montaje en superficie
- EIS (Estabilización electrónica de imagen)

TVP-1102

Cámara domo PTZ TruVision, 1.3MPX HD, para montar en techo, H.264, DWDR. Zoom óptico x20. IP54. PoE+/24Vac.

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	IP
Estándar de Video	PAL

Cámara

Sensor size	1/3"
Resolución máxima	1.3 MPX
Sensor scan	Progresivo
Sensor type	CMOS

Rendimiento de iluminación

Tipo WDR	WDR digital
Día / Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Si
Infrared (IR)	No

Codificar

Compresión del flujo principal	H.264
Compresión del flujo secundario	H.264, MJPEG
Resoluciones del flujo principal	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p)
Resoluciones del flujo secundario	176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF)

Lente

Tipo de lente	Varifocal motorizada
Auto iris	Si
Auto focus	Si
Zoom monitorizado	Si

Pan / tilt / zoom

Auto-Flip	Si
Zoom óptico	20X
Zoom Digital	16X

Red

Integración	CGI, ONVIF, PSIA
Supported network protocols	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Compresión de audio	G.711, G.726
---------------------	--------------

E/S de alarma

Entradas de alarma	7
--------------------	---

Almacenamiento

Soporte almacenamiento local	Si
------------------------------	----

Inteligencia de video

Alarm trigger	Detección de movimiento
Seguimiento inteligente	No

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	24 VAC
--------------------------------	--------

Físico

Factor de forma	PTZ
Montaje	Montaje en el techo

Medioambiental

Antivandálico	Si
Ratio de impacto	IK10
Entorno	Interior

Regulador

Cumplimiento	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	----------------------------------------

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Fuentes de Alimentación	ATD-6814-PSU	Fuente de alimentación Domos 24vca/4A. IP66



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 30 January 2024 - 11:09