

# TVP-2401

**Cámara domo PTZ TruVision, 1080p, para montar en pared, HD-TVI, DWDR. Zoom óptico x30. IP66. 24Vdc.**

## Overview

---

The TruVision HD-TVI Analog PTZ Cameras by Interlogix® utilize the latest PTZ technology to provide powerful, cost-effective surveillance for retail, commercial and small business applications. With 1080p resolution and a 30X optical zoom (16X digital) working together, these cameras deliver crisp, clear images, even at a distance.

With advanced features, such as True Day/Night surveillance and Digital Wide Dynamic Range (DWDR) imaging, these cameras provide optimal image quality in a variety of indoor or outdoor environments. HD-TVI Analog PTZ cameras are easy to change, with wall, pendant (IR or non IR), surface or flush mounting options to meet various application needs.

These cameras are also fully programmable, with up to 256 presets, 8 preset tours, and shadow tours for end-user customization and flexibility. A 24-zone privacy-mask feature allows these cameras to block out sensitive areas, such as fitting rooms, or restricted areas. Motion detection, privacy masking and electronic image stabilization add substantial value and enhanced security to any surveillance system.



## Detalles

---

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 1080p resolution
- Dual output HD-TVI and 960H BNC
- HD-TVI technology for transmitting full HD-quality video over existing coax cable
- 24 Privacy Masks
- Models include 2 alarm inputs and 1 relay output
- 256 preset positions, 8 preset tours, and 4 shadow tours
- 360° Endless Rotation
- 250°/s Pan Preset Speed and 300°/s Tilt Preset Speed
- Auto-Flip image
- Compatible with GEA and UVP accessories
- Wall bracket to be ordered separately
- EIS (Electronic Image Stabilization)

# TVP-2401

Cámara domo PTZ TruVision, 1080p, para montar en pared, HD-TVI, DWDR. Zoom óptico x30. IP66. 24Vdc.

## Especificaciones técnicas

### General

Tecnología	HD-TVI analógico
Estándar de Video	PAL
Máscaras de privacidad	24
Salida de video	HD-TVI

### Cámara

Tamaño del sensor	1/3"
Resolución máxima	1080p
Exploración del sensor	Progresivo
Tipo de Sensor	CMOS
Píxeles Totales (H x V)	1920 x 1080
Píxeles efectivos (H x V)	1920 x 1080
Ratio digital S/R	52 dB (AGC OFF)
Tiempo del disparador	1/1 to 1/10,000 s, electronic

### Rendimiento de iluminación

Tipo WDR	WDR digital
Reducción digital de ruido	3D DNR
Día / Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Si
Sensibilidad de color	0.02 lux @ f1.6 (AGC On)
Sensibilidad B/N	0.002 lux @ f1.6 (AGC On)
Infrarrojo (IR)	No

### Lente

Tipo de lente	Varifocal motorizada
Tipo de montaje de la lente	Camera Block
Distancia focal	4.0 to 120 mm
f-stop	F1.6 to F4.4
Auto iris	Si
Auto focus	Si
Zoom monitorizado	Si

### Pan / tilt / zoom

Pan	Pan Manual Speed: 0.1° to 250°/s Pan Preset Speed: 300°/s
Tilt	Tilt Manual Speed: 0.1° to 150°/s Tilt Preset Speed: 200°/s
PAN sin fin	360° endless
Auto-Flip	Si
Zoom óptico	30X
Zoom Digital	16X
Posiciones preset	256
Preset tours	8
Shadow tours	4
Protocolos PTZ Soportados	AD_CODE, BOSCH_CODE, Interlogix RS-485, Pelco-D, Pelco-P

### E/S de alarma

Entradas de alarma	2
Salidas de alarma	1
Conexiones E/S de alarma	Terminal Type

### Almacenamiento

Soporte almacenamiento local No

### Inteligencia de video

Activador de alarma	Detección de movimiento, Máscara de Privacidad, Tamper de video
Análisis de Video	Antiniebla, Estabilización Electrónica de Imagen (EIS)
Seguimiento inteligente	No

### Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	24 VAC
Valor de la fuente de alimentación	No PSU included
Consumo de corriente	20 W
Consumo de corriente	1.190 A

### Físico

Dimensiones físicas	220 x 266 mm
Peso neto	3 kg
Color	Gris
Factor de forma	PTZ
Montaje	Montaje colgante, Wall mount (requires additional accessory)

### Medioambiental

Antivandálico	Si
Ratio de impacto	IK10
Entorno	Exterior
Temperatura de funcionamiento	-30 to +65°C -22 to +149°F
Temperatura de arranque en frío	-30°C (-22°F)
Clasificación IP	IP66

### Regulador

Cumplimiento	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------------

### Camera

Resolution	1080p on HD-TVI Output / 960H on BNC
Synchronization system	Internal
Video signal	Dual output HD-TVI and 960H BNC

### Lighting performance

Highlight compensation (HLC)	Yes
------------------------------	-----

# TVP-2401



Cámara domo PTZ TruVision, 1080p, para montar en pared, HD-TVI, DWDR. Zoom óptico x30. IP66. 24Vdc.

## Housing

Rugged	Yes
Cable management	Yes

## Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Fuentes de Alimentación	ATD-6814-PSU	Fuente de alimentación Domos 24vca/4A. IP66



Unit:mm



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 26 January 2024 - 10:13