

# SC-23-0220-0001-99

## SmartCell Dual Savu/lämpö ilmaisिन ja yhdistetyllä merkkivalolla (VAD White Flash)

### Overview

---

The SmartCell Dual Smoke / Heat Detector With Sounder is quick and easy to install and offers individual addressing at the SmartCell Control Panel.

Features include dual smoke and/or heat detection, integrated sounder with 32 tones, bidirectional 868 MHz communication, fire indication LED and an anti-tamper locking mechanism.

This device is third party certified and compatible with the full SmartCell product range.



### Yksityiskohdat

---

- Fully wireless
- Quick and easy to install
- Compact profile
- Flexible detection; smoke and/or heat
- 32 sounder tones
- Includes part 23 beacon
- Unique design
- Inbuilt locking mechanism

# SC-23-0220-0001-99

## SmartCell Dual Savu/lämpö ilmaisिन ja yhdistetyllä merkkivalolla (VAD White Flash)

### Tekniset tiedot

#### Yleinen

Langaton taajuus	868 MHz
Yhteensopivuus	SmartCell

#### Sähkö-

Paristot	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
----------	--

#### Äänimerkki

Lähtötaso	93 dB(A) at 1 m max.
Lähtötason säätö	High or low
Selectable tones	32

#### VAD

Väri	White
Luokitus	C-3-12
Vilkun tahti	0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)

#### Fyysinen

Fyysiset mitat	110 x 58 mm (Ø x D)
Nettopaino	0.2 kg
Väri	Valkoinen
Asennustyyppi	Kattokiinnitys

#### Ympäristö-

Käyttölämpötila	-10 to +55°C
Säilytyslämpötila	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Suhteellinen kosteus	95% noncondensing max.
Ympäristö	Sisällä
IP-luokitus	IP21C

#### Säätely

Yhteensopivuus	CE
Sertifiointi	CPR
Standardit	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-23 EN54-25

#### Detection

Sensitivity	Smoke: Normal, Normal+AVF. Heat: 58 °C, static (A2S), 58 °C rate of rise (A2R), 72 °C static (BS), 72 °C rate of rise (BR)
-------------	--

