AB305N

LED beacon, white base, white lens

General

The AB305N is a general purpose red LED beacon which can be used in various applications. Utilising modern LED components to provide a high level of visual indication and offering longer expected component life.

Greater visibility

The AB305N beacon is fitted with a diffuser for greater visibility and spread of light.

Locking mechanism

The mechanism for locking the beacon to the base is activated by default, but can be disabled if required. A special tool is required to remove the beacon from the base, if the locking mechanism is active.



Détails

- Interfere-less safety locking head to base
- Weather proof / IP65
- 12V to 30 VDC
- Long life LED design
- White high quality polycarbonate housing
- Removable connection terminal

AB305N

LED beacon, white base, white lens

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Balise
Type	Accessoire

Spécifications du flash

Fréquence du flash	1 Hz

Électrique

Tension de fonctionnement	10 to 30 VDC
Consommation de courant	30 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	85 x 81 mm (Ø x D)
Poids à l'expédition	144 g
Matériel	Polycarbonate haut impact

Environnement

Température de fonctionnement	-20 to 60°C
Indice de protection	IP65

Régulateur

Conformité	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 9 January 2026 - 9:45