ACA-TOUCH

Touchless Exit button

Product overview

The touchless exit buttons provide means to activate a request-to-exit with access control solutions without having to touch anything. This solution is achieved by using Infrared technology. Just move a hand near the front of the sensor to activate the contact. Activation is clearly indicated by an LED showing Green when active or RED when powered but not active.
Please note that direct sunlight or reflections may affect the sensitivity of the infrared sensor.



Détails

- Touchless exit button using IR sensor
- Attractive, timeless design
- Adjustable distance, 3 to 15 cm
- Adjustable relay activation period
- Red and Green LED indication for standby and active
- Indoor use only

ACA-TOUCH
Touchless Exit button

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Contrôle d'accès
Type	Dispositif de sortie

Électrique

Tension de fonctionnement	12 to 24 VDC
Consommation de courant	30 mA Idle 35 mA Active

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	86 x 86 x 20 mm
Poids net	61.5 g
Couleur	Blanc
Matériel	ABS

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 1 June 2026 - 10:59